

Xelity 4TX Managed Switch 4 Port 1000Mbit IP20

ArtNr.: 58820

Gewicht: 0.162

Ursprungsland: DE

Typenbezeichnung: Xelity 4TX M GE

Die Xelity-Produktreihe ist für den Einsatz in Industrieumgebungen konzipiert. Die Switches verfügen über TX-Ports für Twisted-Pair-Kabel.

4-Port-managed-Switch im IP20-Kunststoffgehäuse

4 RJ45-Ports mit Gigabit-Übertragungsgeschwindigkeit

Poweranschluss über Push-in-Klemmen

Anschlussleitungen finden Sie im Onlineshop unter "Anschlusstechnik".

[Link zum Produkt](#)

Abbildungen



Abbildung stellvertretend



Kaufmännische Daten

ECLASS-6.1	19170106
ECLASS-7.0	19170106
ECLASS-8.0	19170106
ECLASS-9.0	19170401
ECLASS-10.1	19170401
ECLASS-11.1	19170401
ECLASS-12.0	19170401
GTIN	4065909004661
Verpackungseinheit	1
Zolltarifnummer	85176200

Elektrische Daten | Versorgung

Betriebsspannung DC	24 V
Betriebsspannung DC min.	9 V
Betriebsspannung DC max.	30 V
Leerlaufstrom min.	82,5 mA
Leerlaufstrom max.	137,5 mA
Leistungsaufnahme max.	2,8 W

Stromaufnahme max. 300 mA

Industrielle Kommunikation

Übertragungsrate max. 1000 MBit/s

Industrielle Kommunikation | Ethernet-Funktionalität

Auto-Crossover ja

Auto-Negotiation ja

Duplex Vollduplex

LLDP Frames Weiterleitung

Ringtopologie RSTP, STP

Switchart managed

Industrielle Kommunikation | Iliot-Funktionen

Voreinstellung IP DHCP

Webserver HTTP, HTTPS

Switch Management

Adressierung BOOTP/DHCP-Client, DCP, SSH-Befehlszeile

RSTP (IEEE 802.1D-2004, IEC 62439-1) Default an

Simple Network Management Protocol (SNMP) v1, v2c, v3 (default aktiv)

VLAN managed (IEEE 802.1Q) ja

VLANs max. (IEEE 802.1Q) 64

Zeitsynchronisation Echtzeituhr, NTP-Client

Diagnosen

Alarmkontakt ja

Diagnose keine Spannung

Fernwartung Open VPN Client

LED-Anzeige Ethernet-Verbindung/ Datenverkehr

Port-Spiegelung 1:1, N:1

RMON ja

SNMP Traps ja

Syslog ja

Geräteschutz | Elektrisch

Schutzart (EN IEC 60529) IP20

Verpolschutz ja

Überspannungsschutz ja

Mechanische Daten | Materialdaten

Material Gehäuse Kunststoff

Farbe Gehäuse grau

Mechanische Daten | Montagedaten

Befestigungsart geschnappt

Geeignet für Befestigungsart Tragschiene TH35, (EN 60715)

Höhe 140 mm

Breite 30 mm

Tiefe 85,1 mm

Umgebungseigenschaften | Klimatisch

Betriebstemperatur min. -40 °C

Betriebstemperatur max. 75 °C

Derating ab 70 °C

Lagertemperatur min. -40 °C

Lagertemperatur max. 85 °C

Transporttemperatur min. -40 °C

Transporttemperatur max. 85 °C

Relative Luftfeuchtigkeit min. (Betrieb)	5 %
Relative Luftfeuchtigkeit max. (Betrieb)	95 % keine Kondensation

Anschlussstyp 2

Anschlussstyp 1	4
Familie-Bauform	RJ45
Geschlecht	female
Farbe Kontaktträger	schwarz
Polzahl	8
PIN 1	DA +
PIN 2	DA -
PIN 3	DB +
PIN 4	DC +
PIN 5	DC -
PIN 6	DB -
PIN 7	DD +
PIN 8	DD -
Anschlussart	Federkraftklemmen FK
Familie-Bauform	Klemme
Geschlecht	female
Farbe Kontaktträger	grün
Polzahl	4
PIN 1	24 V DC (UB 1)
PIN 2	0 V
PIN 3	PE
PIN 4	n.c.