

## Modlink MSDD interfaccia pannello frontale

inserto connettore dati

SUB-D15; SUB-D15  
2× SUB-D15 (femmina/maschio)

### [Link al prodotto](#)

#### Immagine



Immagine rappresentativa



#### dati commerciali

ECLASS-6.0	27189217
ECLASS-6.1	27189217
ECLASS-7.0	27189217
ECLASS-8.0	27189217
ECLASS-9.0	27189217
ECLASS-10.1	27182806
ECLASS-11.1	27182806
ECLASS-12.0	27182806
ETIM-5.0	EC002625
GTIN	4048879037969
Lotto minimo ordinabile	1
Numero di tariffa doganale	85366990

#### Dati meccanici | Dati di montaggio

Altezza	88 mm
Larghezza	51 mm
Profondità	40 mm

#### Caratteristiche ambientali | Climatiche

Temperatura di stoccaggio min	-30 °C
Temperatura di stoccaggio max	60 °C

#### SUB-D15

Tensione di esercizio CA	48 V
Tensione di esercizio CC	48 V

Tensione di esercizio CA max (UL-listed)	30 V
Tensione di esercizio CC max (UL-listed)	42,4 V
Corrente d'esercizio	3 A
Corrente di esercizio max (UL)	175 mA
Family construction form	SUB-D15
Tipo di costruzione gamma retro	SUB-D15
Gender	female
Genere retro	male
Modalità di fissaggio	Vite filettata standard UNC 4-40 (EN 60807)
N. di poli	15