

**Module 1 x USB F/F pour MSDD**

Module pour MSDD 1xUSB F/F

USB (forme A – forme A)

1 x USB 3.0 (femelle/femelle) forme A

**[Lien vers le produit](#)****Illustration**

Photo non contractuelle

**données commerciales**

ECLASS-6.0	27189217
ECLASS-6.1	27189217
ECLASS-7.0	27189217
ECLASS-8.0	27189217
ECLASS-9.0	27189217
ECLASS-10.1	27182806
ECLASS-11.1	27182806
ECLASS-12.0	27182806
ETIM-5.0	EC002625
GTIN	4048879037822
Numéro du tarif douanier	85366990
Unité de conditionnement	1

**Données mécaniques | Données de montage**

Hauteur	88 mm
Largeur	51 mm
Profondeur	70,4 mm

**Caractéristiques environnementales | Climatique**

Température de stockage min.	-10 °C
Température de stockage max.	60 °C

**Tôle de blindage**

Connection information	Filetage M4
------------------------	-------------

Couple de serrage 0,9 Nm

USB	
Tension de service CA	48 V
Tension de service CC	48 V
Tension de service CA max. (listé UL)	30 V
Tension de service CC max. (listé UL)	42,4 V
Courant de service	1,5 A
Spécification USB	3.0
Taux de transmission max.	5000 MBit/s
Type de verrouillage	Verrouillage à enclipser