MURR ELEKTRONIK
stay connected

## IMPACT67 Kompaktmodul, Kunststoff

CANopen, 8 dig. Aus

Digitale Ausgänge
DO8 - 2 A
CAN 1 Mbit/s; M12, A-kodiert
7/8", 5-polig, 2× max. 9 A
M12, 5-polig, A-kodiert
Anschlussleitungen finden Sie im Onlineshop unter "Anschlusstechnik".
Gehäuse ist vollvergossen.
montagekompatibel zu I/O-Modulen der Baureihe MVK

**Link zum Produkt**

### Abbildungen







Abbildung stellvertretend

### Kaufmännische Daten

| | |
|---|---|
| ECLASS-6.0 | 27242604 |
| ECLASS-6.1 | 27242604 |
| ECLASS-7.0 | 27242604 |
| ECLASS-8.0 | 27242604 |
| ECLASS-9.0 | 27242604 |
| ECLASS-10.1 | 27242604 |
| ECLASS-11.1 | 27242604 |
| ECLASS-12.0 | 27242604 |
| ETIM-5.0 | EC001599 |
| GTIN | 4048879052016 |
| Verpackungseinheit | 1 |
| Zolltarifnummer | 85389099 |

### Elektrische Daten | Versorgung

| | |
|---|---|
| Summenstrom UA max. | 9 A |
| Summenstrom US max. | 9 A |

### Elektrische Daten | Ausgang

| | |
|---|---|
| Überlastfest | ja |

Die in diesem Produkt-PDF enthaltenen Angaben wurden mit der größtmöglichen Sorgfalt erarbeitet.
Für Richtigkeit, Vollständigkeit und Aktualität ist die Haftung auf grobes Verschulden begrenzt. Stand: 29.03.2024

| | |
|---|---|
| Kurzschlussfest | ja |
| Ausgangsstrom je Pin max. | 2 A |
| **Industrielle Kommunikation \| Busdaten** | |
| Adressbereich min. | 1 |
| Adressbereich max. | 99 |
| **Industrielle Kommunikation \| CANopen** | |
| CANopen Adressierung | Drehschalter |
| **Diagnosen** | |
| Diagnose | Unterspannung, keine Spannung |
| Diagnose per BUS | pro Modul und Kanal |
| Diagnose per LED | pro Modul und Kanal |
| LED-Anzeige | Ethernet-Verbindung/ Datenverkehr |
| **Geräteschutz \| Elektrisch** | |
| Schutzart (EN IEC 60529) | IP67 |
| **Mechanische Daten \| Montagedaten** | |
| Geeignet für Befestigungsart | 2-Loch Schraubbefestigung |
| Höhe | 39 mm |
| Breite | 63 mm |
| Tiefe | 225 mm |
| **Umgebungseigenschaften \| Klimatisch** | |
| Betriebstemperatur min. | -25 °C |
| Betriebstemperatur max. | 70 °C |
| Lagertemperatur min. | -25 °C |
| Lagertemperatur max. | 70 °C |
| **Anschlusstyp 6** | |
| Anschlusstyp 1 | 0, 2, 4, 6 |
| Anschlusstyp 2 | 1, 3, 5, 7 |
| Anschlusstyp 3 | Bus In |
| Anschlusstyp 4 | Bus Out |
| Anschlusstyp 5 | Power In |
| Anschlusstyp 6 | Power Out |
| Familie-Bauform | M12 |
| Geschlecht | female |
| Farbe Kontaktträger | grau |
| Kodierung | A |
| Polzahl | 5 |
| PIN 1 | n.c. |
| PIN 2 | DO 01 03 05 07 |
| PIN 3 | 0 V |
| PIN 4 | DO 00 02 04 06 |
| PIN 5 | PE |
| Familie-Bauform | M12 |
| Geschlecht | female |
| Farbe Kontaktträger | grau |
| Kodierung | A |
| Polzahl | 5 |
| PIN 1 | n.c. |
| PIN 2 | n.c. |
| PIN 3 | 0 V |
| PIN 4 | DO 01 03 05 07 |
| PIN 5 | PE |

Die in diesem Produkt-PDF enthaltenen Angaben wurden mit der größtmöglichen Sorgfalt erarbeitet.
Für Richtigkeit, Vollständigkeit und Aktualität ist die Haftung auf grobes Verschulden begrenzt. Stand: 29.03.2024

| | |
|---|---|
| Familie-Bauform | M12 |
| Geschlecht | male |
| Farbe Kontaktträger | schwarz |
| Kodierung | A |
| Polzahl | 5 |
| PIN 1 | PE |
| PIN 2 | n.c. |
| PIN 3 | CAN_PE |
| PIN 4 | CAN_HIGH |
| PIN 5 | CAN_LOW |
| Familie-Bauform | M12 |
| Geschlecht | female |
| Farbe Kontaktträger | schwarz |
| Kodierung | A |
| Polzahl | 5 |
| PIN 1 | PE |
| PIN 2 | n.c. |
| PIN 3 | CAN_PE |
| PIN 4 | CAN_HIGH |
| PIN 5 | CAN_LOW |
| Familie-Bauform | 7/8" |
| Geschlecht | male |
| Farbe Kontaktträger | schwarz |
| Polzahl | 5 |
| PIN 1 | 0 V |
| PIN 2 | 0 V |
| PIN 3 | PE |
| PIN 4 | 24 V DC (US) |
| PIN 5 | 24 V DC (UA) |
| Familie-Bauform | 7/8" |
| Geschlecht | female |
| Farbe Kontaktträger | schwarz |
| Polzahl | 5 |
| PIN 1 | 0 V |
| PIN 2 | 0 V |
| PIN 3 | PE |
| PIN 4 | 24 V DC (US) |
| PIN 5 | 24 V DC (UA) |

Die in diesem Produkt-PDF enthaltenen Angaben wurden mit der größtmöglichen Sorgfalt erarbeitet.
Für Richtigkeit, Vollständigkeit und Aktualität ist die Haftung auf grobes Verschulden begrenzt. Stand: 29.03.2024