MURR ELEKTRONIK
stay connected

# Potenzialklemmenbl. grau grau braun blau

Potenzialklemmenblock
grau/grau/braun/blau

## Link zum Produkt

### Abbildungen







Abbildung stellvertretend

### Kaufmännische Daten

| | |
|---|---|
| ECLASS-6.0 | 27141106 |
| ECLASS-6.1 | 27141106 |
| ECLASS-7.0 | 27141106 |
| ECLASS-8.0 | 27141106 |
| ECLASS-9.0 | 27141106 |
| ECLASS-10.1 | 27141106 |
| ECLASS-11.1 | 27141106 |
| ECLASS-12.0 | 27141106 |
| ETIM-5.0 | EC001283 |
| GTIN | 4048879049467 |
| Verpackungseinheit | 1 |
| Zolltarifnummer | 85369010 |

### Elektrische Daten | Versorgung

| | |
|---|---|
| Betriebsspannung AC max. | 30 V |
| Betriebsspannung DC max. | 30 V |
| Summenstrom max. | 10 A |

### Installation

| | |
|---|---|
| Anschlussquerschnitt max. | 2,5 mm² |
| AWG-Nummer min. | 28 |
| AWG-Nummer max. | 14 |

### Installation | Anschluss

| | |
|---|---|
| Anschlussart | Federkraftsteckklemmen |

### Geräteschutz | Elektrisch

Die in diesem Produkt-PDF enthaltenen Angaben wurden mit der größtmöglichen Sorgfalt erarbeitet.
Für Richtigkeit, Vollständigkeit und Aktualität ist die Haftung auf grobes Verschulden begrenzt. Stand: 28.03.2024

| | |
|---|---|
| Schutzart (EN IEC 60529) | IP20 |

| **Mechanische Daten \| Montagedaten** | |
|---|---|
| Höhe | 70 mm |
| Breite | 56 mm |
| Tiefe | 32,5 mm |

| **Umgebungseigenschaften \| Klimatisch** | |
|---|---|
| Betriebstemperatur min. | 0 °C |
| Betriebstemperatur max. | 55 °C |
| Lagertemperatur min. | -40 °C |
| Lagertemperatur max. | 85 °C |

Die in diesem Produkt-PDF enthaltenen Angaben wurden mit der größtmöglichen Sorgfalt erarbeitet.
Für Richtigkeit, Vollständigkeit und Aktualität ist die Haftung auf grobes Verschulden begrenzt. Stand: 28.03.2024