

Profibus Stecker (Sub-D) 90°

Schneidklemmen für starre und flexible Leitungen

Busanschlussstecker 90°  
PROFIBUS  
SUB-D9 (Stift), Schneidklemmen, starre und flexible Leitung, Programmiergerät-Anschluss  
PROFIBUS, FC-Kabel starr und flexibel, 1 × 2 × 0.64 mm², für Außen-Ø 8.0 ±0.5 mm

Link zum Produkt

Abbildungen



Abbildung stellvertretend



Kaufmännische Daten

|                    |               |
|--------------------|---------------|
| ECLASS-6.0         | 27279221      |
| ECLASS-7.0         | 27440104      |
| ECLASS-8.0         | 27440104      |
| ECLASS-9.0         | 27440102      |
| ECLASS-10.1        | 27242692      |
| ECLASS-11.1        | 27242692      |
| ECLASS-12.0        | 27242692      |
| ETIM-5.0           | EC001855      |
| GTIN               | 4048879050562 |
| Verpackungseinheit | 1             |
| Zolltarifnummer    | 85389091      |

Elektrische Daten

|                     |                         |
|---------------------|-------------------------|
| Abschlusswiderstand | integriert, zuschaltbar |
|---------------------|-------------------------|

Elektrische Daten | Versorgung

|                          |         |
|--------------------------|---------|
| Betriebsspannung DC min. | 4,75 V  |
| Betriebsspannung DC max. | 5,25 V  |
| Stromaufnahme max.       | 12,5 mA |

Industrielle Kommunikation

|                       |           |
|-----------------------|-----------|
| Übertragungsrate max. | 12 MBit/s |
|-----------------------|-----------|

Installation | Anschluss

Anschlussart Schneidklemmen IDC

**Geräteschutz | Elektrisch**

|                          |      |
|--------------------------|------|
| Schutzart (EN IEC 60529) | IP20 |
| Verschmutzungsgrad       | 2    |

**Mechanische Daten | Montagedaten**

|        |       |
|--------|-------|
| Höhe   | 72 mm |
| Breite | 40 mm |
| Tiefe  | 17 mm |

**Umgebungseigenschaften | Klimatisch**

|                         |        |
|-------------------------|--------|
| Betriebstemperatur min. | -25 °C |
| Betriebstemperatur max. | 60 °C  |
| Lagertemperatur min.    | -25 °C |
| Lagertemperatur max.    | 80 °C  |