

Cube20S Powermodul

24VDC

Powermodul
Erweiterungsmodul
für externe Spannungsversorgung

Link zum Produkt

Abbildungen



Abbildung stellvertretend



Kaufmännische Daten

ECLASS-6.0	27242610
ECLASS-6.1	27242611
ECLASS-7.0	27242611
ECLASS-8.0	27242611
ECLASS-9.0	27242611
ECLASS-10.1	27242611
ECLASS-11.1	27242611
ECLASS-12.0	27242611
ETIM-5.0	EC001600
GTIN	4048879422888
Verpackungseinheit	1
Zolltarifnummer	85369010

Elektrische Daten | Versorgung

Betriebsspannung DC	24 V
Summenstrom max.	10 A

Elektrische Daten | Eingang

Eingangsspannung DC	24 V
Eingangsspannung DC min.	20,4 V
Eingangsspannung DC max.	28,8 V

Elektrische Daten | Ausgang

Ausgangsspannung DC	24 V
---------------------	------

Ausgangsstrom 10 A

Geräteschutz | Elektrisch

Schutzart (EN IEC 60529) IP20

Mechanische Daten | Montagedaten

Befestigungsart geschnappt

Geeignet für Befestigungsart Tragschiene, (EN 60715)

Höhe 109 mm

Breite 12,9 mm

Tiefe 76,5 mm

Umgebungseigenschaften | Klimatisch

Betriebstemperatur min. 0 °C

Betriebstemperatur max. 60 °C

Lagertemperatur min. -25 °C

Lagertemperatur max. 70 °C

Anschlusstyp 1

Anschlusstyp 1 Power

Anschlussart Federkraftklemmen FK

Familie-Bauform Klemme

Geschlecht female

Polzahl 8

PIN 1 n.c.

PIN 2 24 V DC

PIN 3 0 V

PIN 4 24 V DC Sys

PIN 5 n.c.

PIN 6 24 V DC

PIN 7 0 V

PIN 8 0 V Sys