

## Xelity 6TX GE Unmanaged Switch 6 Port 1000Mbit

6 port unmanaged switch

Anschlussleitungen finden Sie im Onlineshop unter "Anschlusstechnik".

### [Link zum Produkt](#)

#### Abbildungen



Abbildung stellvertretend



#### Elektrische Daten | Versorgung

|                          |      |
|--------------------------|------|
| Betriebsspannung DC      | 24 V |
| Betriebsspannung DC min. | 9 V  |
| Betriebsspannung DC max. | 30 V |

#### Industrielle Kommunikation

|                       |             |
|-----------------------|-------------|
| Übertragungsrate max. | 1000 MBit/s |
|-----------------------|-------------|

#### Industrielle Kommunikation | Ethernet-Funktionalität

|                              |                   |
|------------------------------|-------------------|
| Auto-Crossover               | ja                |
| Auto-Negotiation             | ja                |
| Duplex                       | Vollduplex        |
| Switchart                    | unmanaged         |
| VLAN unmanaged (IEEE 802.1Q) | Tag-Weiterleitung |

#### Diagnosen

|              |                                   |
|--------------|-----------------------------------|
| Alarmkontakt | nein                              |
| Diagnose     | keine Spannung                    |
| LED-Anzeige  | Ethernet-Verbindung/ Datenverkehr |

#### Geräteschutz | Elektrisch

|                          |      |
|--------------------------|------|
| Schutzart (EN IEC 60529) | IP20 |
|--------------------------|------|

#### Mechanische Daten | Materialdaten

|                  |            |
|------------------|------------|
| Farbe Gehäuse    | schwarz    |
| Material Gehäuse | Kunststoff |

#### Mechanische Daten | Montagedaten

|                 |            |
|-----------------|------------|
| Befestigungsart | geschnappt |
|-----------------|------------|

|                                            |                              |
|--------------------------------------------|------------------------------|
| Geeignet für Befestigungsart               | Tragschiene TH35, (EN 60715) |
| Höhe                                       | 140 mm                       |
| Breite                                     | 30 mm                        |
| Tiefe                                      | 85,1 mm                      |
| <b>Umgebungseigenschaften   Klimatisch</b> |                              |
| Betriebstemperatur min.                    | -40 °C                       |
| Betriebstemperatur max.                    | 75 °C                        |
| Lagertemperatur min.                       | -40 °C                       |
| Lagertemperatur max.                       | 85 °C                        |
| <b>Anschlussstyp 2</b>                     |                              |
| Anschlussstyp 1                            | 6                            |
| Familie-Bauform                            | RJ45                         |
| Geschlecht                                 | female                       |
| Farbe Kontaktträger                        | schwarz                      |
| Polzahl                                    | 8                            |
| PIN 1                                      | TD +                         |
| PIN 2                                      | TD -                         |
| PIN 3                                      | RD +                         |
| PIN 4                                      | n.c.                         |
| PIN 5                                      | n.c.                         |
| PIN 6                                      | RD -                         |
| PIN 7                                      | n.c.                         |
| PIN 8                                      | n.c.                         |
| Anschlussart                               | Federkraftklemmen FK         |
| Familie-Bauform                            | Klemme                       |
| Geschlecht                                 | female                       |
| Farbe Kontaktträger                        | grün                         |
| Polzahl                                    | 4                            |
| PIN 1                                      | 24 V DC (UB 1)               |
| PIN 2                                      | 0 V                          |
| PIN 3                                      | PE                           |
| PIN 4                                      | n.c.                         |
| <b>Kaufmännische Daten</b>                 |                              |
| GTIN                                       | 4065909013236                |
| Verpackungseinheit                         | 1                            |
| Zolltarifnummer                            | 85176200                     |