

MEN Trafonetzgerät 1/2-phasig, gesiebt

IN: 115/230+/-10VAC OUT: :24V/20ADC

Strom: 20 A
Ausgangsleistung: 480 W
Diese Trafonetzgeräte erfüllen die (EN 61000-3-2) für Oberschwingungsströme.
Einbaulage an senkrechter Wand beliebig.
Betauung unzulässig

Link zum Produkt

Abbildungen





Abbildung stellvertretend

Kaufmännische Daten	
ECLASS-6.0	27049002
ECLASS-7.0	27049002
ECLASS-8.0	27049002
ECLASS-9.0	27040701
ETIM-5.0	EC002540
GTIN	4048879080019
Verpackungseinheit	1
Zolltarifnummer	85044095
Elektrische Daten	

Sicherheitsgrad SELV

Elektrische Daten | Versorgung

Netzfrequenz 50 ... 60 Hz

Elektrische Daten | Eingang

Absicherung 1 Primärseite extern 10 A @115 V AC

Absicherung 2 Primärseite extern 5 A @230 V AC

Charakteristik Vorsicherung Träge

Eingangsspannung 1 AC 115 V

Eingangsspannung 1 AC min. 105 V

Eingangsspannung 1 AC max. 125 V

Eingangsspannung 2 AC 230 V

Eingangsspannung 2 AC min. 220 V

Eingangsspannung 2 AC max. 240 V

Eingangsstrom bei Eingangsspannung 1 AC 7,4 A

Eingangsstrom bei Eingangsspannung 2 AC 3,7 A

Elektrische Daten | Ausgang

Ausgangsbeschaltung LED, Siebungskondensator, VDR

Ausgangsspannung DC 24 V

Ausgangsspannung einstellbar nein

Ausgangsstrom max. 24 A

Restwelligkeit max. 5 %

Mechanische Daten | Montagedaten

Geeignet für Befestigungsart Schlüsselloch aufhängung

Befestigungsmaß a 102 mm

Befestigungsmaß b 135 mm

Befestigungsmaß c 7 mm

Höhe 127 mm

Breite 174 mm

Tiefe 213,5 mm

Umgebungseigenschaften | Klimatisch

Betriebstemperatur min. -20 °C

Betriebstemperatur max. 60 °C

Derating ab 40 °C

Konformität

EMV EN 55011 A

Anschlusstyp 3

Anschlussart Schraubenklemmen SK

Familie-Bauform Klemme

Geschlecht female

Farbe Kontaktträger metallisch

Polzahl 1

PIN 1 PE

Anschlussart Schraubenklemmen SK

Familie-Bauform Klemme

Geschlecht female

Farbe Kontaktträger grün

Polzahl 4

PIN 1 +

PIN 2 +

PIN 3 -

PIN 4 -

Anschlussart	Schraubenklemmen SK
Familie-Bauform	Klemme
Geschlecht	female
Farbe Kontaktträger	grün
Polzahl	5
PIN 1	+ 10 V
PIN 3	- 10 V
PIN 4	230 V
PIN 5	400 V