

| | |
|--|-----------------------------------|
| ECLASS-12.0 | 27040701 |
| ETIM-5.0 | EC002540 |
| GTIN | 4048879079990 |
| Verpackungseinheit | 1 |
| Zolltarifnummer | 85044095 |
| Elektrische Daten | |
| Sicherheitsgrad | SELV |
| Elektrische Daten Versorgung | |
| Netzfrequenz | 50 ... 60 Hz |
| Elektrische Daten Eingang | |
| Absicherung 1 Primärseite extern | 0,8 A @115 V AC |
| Absicherung 2 Primärseite extern | 0,4 A @230 V AC |
| Charakteristik Vorsicherung | Träge |
| Eingangsspannung 1 AC | 115 V |
| Eingangsspannung 1 AC min. | 105 V |
| Eingangsspannung 1 AC max. | 125 V |
| Eingangsspannung 2 AC | 230 V |
| Eingangsspannung 2 AC min. | 220 V |
| Eingangsspannung 2 AC max. | 240 V |
| Eingangsstrom bei Eingangsspannung 1 AC | 0,54 A |
| Eingangsstrom bei Eingangsspannung 2 AC | 0,27 A |
| Elektrische Daten Ausgang | |
| Absicherung Sekundärseite extern | 3 A |
| Ausgangsbeschaltung | LED, Siebungskondensator, VDR |
| Ausgangsspannung DC | 24 V |
| Ausgangsspannung einstellbar | nein |
| Ausgangsstrom max. | 1,5 A |
| Bauart Sekundärsicherung | Flachsicherung FKS |
| Restwelligkeit max. | 5 % |
| Mechanische Daten Montagedaten | |
| Geeignet für Befestigungsart | Schlüssellochauhängung |
| Befestigungsmaß a | 47,5 mm |
| Befestigungsmaß b | 56 mm |
| Befestigungsmaß c | 4,8 mm |
| Höhe | 64 mm |
| Breite | 78 mm |
| Tiefe | 120 mm |
| Umgebungseigenschaften Klimatisch | |
| Betriebstemperatur min. | -20 °C |
| Betriebstemperatur max. | 60 °C |
| Derating ab | 40 °C |
| Konformität | |
| Produktstandard | EN 61558-2-6, EN 62041 category I |
| EMV | EN 55011 B, EN 61000-3-2 |
| Anschlussyp 3 | |
| Anschlussart | Schraubeklemmen SK |
| Familie-Bauform | Klemme |
| Geschlecht | female |
| Farbe Kontaktträger | metallisch |
| Polzahl | 1 |
| PIN 1 | PE |

| | |
|---------------------|---------------------|
| Anschlussart | Schraubenklemmen SK |
| Familie-Bauform | Klemme |
| Geschlecht | female |
| Farbe Kontaktträger | grün |
| Polzahl | 3 |
| PIN 1 | + |
| PIN 2 | - |
| PIN 3 | - |
| Anschlussart | Schraubenklemmen SK |
| Familie-Bauform | Klemme |
| Geschlecht | female |
| Farbe Kontaktträger | grün |
| Polzahl | 5 |
| PIN 1 | + 10 V |
| PIN 3 | - 10 V |
| PIN 4 | 115 V |
| PIN 5 | 230 V |