MURR ELEKTRONIK
stay connected

## MST Einphasen Steuer- und Trenntransformator

P: 500VA IN: 230/400VAC OUT: 230VAC

Einphasen- Steuer- und Trenntransformator
500 VA
Isolationsklasse T 40/B
Andere Spannungen auf Anfrage.

**Link zum Produkt**

### Abbildungen







Abbildung stellvertretend

### Kaufmännische Daten

| | |
|---|---|
| ECLASS-6.0 | 27031302 |
| ECLASS-6.1 | 27031302 |
| ECLASS-7.0 | 27031302 |
| ECLASS-8.0 | 27031302 |
| ECLASS-9.0 | 27031302 |
| ECLASS-10.1 | 27031302 |

Die in diesem Produkt-PDF enthaltenen Angaben wurden mit der größtmöglichen Sorgfalt erarbeitet.
Für Richtigkeit, Vollständigkeit und Aktualität ist die Haftung auf grobes Verschulden begrenzt. Stand: 07.05.2024

MURR ELEKTRONIK
stay connected

| | |
|---|---|
| ECLASS-11.1 | 27031302 |
| ECLASS-12.0 | 27031302 |
| ETIM-5.0 | EC002486 |
| GTIN | 4048879078658 |
| Verpackungseinheit | 1 |
| Zolltarifnummer | 85043180 |
| **Elektrische Daten \| Versorgung** | |
| Netzfrequenz | 50 ... 60 Hz |
| **Elektrische Daten \| Eingang** | |
| Eingangsspannung 1 AC | 230 V |
| Eingangsspannung 2 AC | 400 V |
| Eingangsstrom bei Eingangsspannung 1 AC | 2,4 A |
| Eingangsstrom bei Eingangsspannung 2 AC | 1,4 A |
| Einschaltstrom bei Eingangsspannung 1 | 28,1 A |
| Einschaltstrom bei Eingangsspannung 2 | 16,3 A |
| Kurzschlussstrom bei Eingangsspannung 1 | 54 A |
| Kurzschlussstrom bei Eingangsspannung 2 | 31,2 A |
| **Elektrische Daten \| Ausgang** | |
| Ausgangsspannung AC | 230 V |
| Ausgangsspannung einstellbar | nein |
| Schaltleistung AC max. | 500 VA |
| **Geräteschutz \| Elektrisch** | |
| Isolationsprüfspannung Eingang - Ausgang | 4 kV |
| **Mechanische Daten \| Montagedaten** | |
| Geeignet für Befestigungsart | Schlüssellochaufhängung |
| Befestigungsmaß a | 87 mm |
| Befestigungsmaß b | 104 mm |
| Befestigungsmaß c | 5,8 mm |
| Höhe | 108 mm |
| Breite | 135 mm |
| Tiefe | 133,6 mm |
| Durchmesser Bohrung | 5,8 mm |
| Länge Bohrung | 10 mm |
| **Umgebungseigenschaften \| Klimatisch** | |
| Betriebstemperatur min. | -20 °C |
| Betriebstemperatur max. | 40 °C |
| Lagertemperatur min. | -40 °C |
| Lagertemperatur max. | 80 °C |
| **Konformität** | |
| Produktstandard | EN 61558-1, EN 61558-2-4, EN 62041 category 0 |

Die in diesem Produkt-PDF enthaltenen Angaben wurden mit der größtmöglichen Sorgfalt erarbeitet.
Für Richtigkeit, Vollständigkeit und Aktualität ist die Haftung auf grobes Verschulden begrenzt. Stand: 07.05.2024