stay connected

MIRO Triac 1x400VAC-10A

IN: 53 VDC - OUT: 400 VAC / 10 A

Triac 10 A
24 V DC
Schraubsteckklemmen

Link zum Produkt

Abbildungen





Abbildung stellvertretend

Kaufmännische Daten

ECLASS-6.0	27371604
ECLASS-6.1	27371604
ECLASS-7.0	27371604
ECLASS-8.0	27371604
ECLASS-9.0	27371604
ECLASS-10.1	27371604
ECLASS-11.1	27371604

Die in diesem Produkt-PDF enthaltenen Angaben wurden mit der größtmöglichen Sorgfalt erarbeitet.
Für Richtigkeit, Vollständigkeit und Aktualität ist die Haftung auf grobes Verschulden begrenzt. Stand: 07.05.2024

MURR ELEKTRONIK
stay connected

ECLASS-12.0	27371604
ETIM-5.0	EC001504
GTIN	4048879020985
Verpackungseinheit	1
Zolltarifnummer	85414900
Elektrische Daten | Eingang	
Eingangsspannung AUS DC min.	0 V
Eingangsspannung AUS DC max.	3 V
Eingangsspannung DC min.	10 V
Eingangsspannung DC max.	53 V
Eingangsstrom DC	7,8 mA
Steuerspannung DC	24 V
Elektrische Daten | Ausgang	
Ausschaltverzögerung max.	10 ms
Dauer Stoßstrom max.	16,6 ms
Einschaltverzögerung max.	10 ms
Ruhestrom AUS max.	1 mA
Schaltfrequenz induktiv max.	1 Hz
Schaltfrequenz ohmsch max.	20 Hz
Schaltspannung AC min.	12 V
Schaltspannung AC max.	400 V
Schaltstrom min.	100 mA
Schaltstrom max.	10 A
Spannungsabfall AC max.	0,15 V
Stoßstrom max.	70 A
Diagnosen	
Statusanzeige LED	grün
Geräteschutz | Medien	
Flammbeständigkeit	schwer entflammbar
Mechanische Daten | Materialdaten	
Farbe Gehäuse	schwarz
Material Gehäuse	Kunststoff
Mechanische Daten | Montagedaten	
Befestigungsart	geschnappt
Geeignet für Befestigungsart	Tragschiene, (EN 60715)
Höhe	76 mm
Breite	38 mm
Tiefe	80 mm
Umgebungseigenschaften | Klimatisch	
Betriebstemperatur min.	-20 °C
Betriebstemperatur max.	60 °C
Anschlusstyp 2	
Anschlussart	Federkraftklemmen FK
Familie-Bauform	Klemme
Geschlecht	female
Farbe Kontaktträger	schwarz
Polzahl	2
PIN 1	A 2
PIN 2	A 1
Anschlussart	Federkraftklemmen FK
Familie-Bauform	Klemme

Die in diesem Produkt-PDF enthaltenen Angaben wurden mit der größtmöglichen Sorgfalt erarbeitet.
Für Richtigkeit, Vollständigkeit und Aktualität ist die Haftung auf grobes Verschulden begrenzt. Stand: 07.05.2024

Geschlecht	female
Farbe Kontaktträger	schwarz
Polzahl	3
PIN 1	14
PIN 2	13
PIN 3	13

Die in diesem Produkt-PDF enthaltenen Angaben wurden mit der größtmöglichen Sorgfalt erarbeitet.
Für Richtigkeit, Vollständigkeit und Aktualität ist die Haftung auf grobes Verschulden begrenzt. Stand: 07.05.2024