

**Modlink MSDD Datensteckverbindereinsatz**

1xSUB-D9 Bu/Löt. + 1xSUB-D9 Blind

- SUB-D9
- 1 × SUB-D9 (Lötanschluss/Buchse)
  - 1 × SUB-D9 (Blindabdeckung)

[Link zum Produkt](#)

Abbildungen



Abbildung stellvertretend



Kaufmännische Daten

|                    |               |
|--------------------|---------------|
| ECLASS-6.0         | 27189217      |
| ECLASS-6.1         | 27189217      |
| ECLASS-7.0         | 27189217      |
| ECLASS-8.0         | 27189217      |
| ECLASS-9.0         | 27189217      |
| ECLASS-10.1        | 27182806      |
| ECLASS-11.1        | 27182806      |
| ECLASS-12.0        | 27182806      |
| ETIM-5.0           | EC002625      |
| GTIN               | 4048879038072 |
| Verpackungseinheit | 1             |
| Zolltarifnummer    | 85366990      |

Mechanische Daten | Montagedaten

|        |       |
|--------|-------|
| Höhe   | 88 mm |
| Breite | 51 mm |
| Tiefe  | 40 mm |

Umgebungseigenschaften | Klimatisch

|                      |        |
|----------------------|--------|
| Lagertemperatur min. | -30 °C |
| Lagertemperatur max. | 60 °C  |

SUB-D9

|                     |      |
|---------------------|------|
| Betriebsspannung AC | 48 V |
|---------------------|------|

|                                      |                                            |
|--------------------------------------|--------------------------------------------|
| Betriebsspannung DC                  | 48 V                                       |
| Betriebsspannung AC max. (UL-listed) | 30 V                                       |
| Betriebsspannung DC max. (UL-listed) | 42,4 V                                     |
| Betriebsstrom                        | 3 A                                        |
| Betriebsstrom max. (UL)              | 175 mA                                     |
| Familie-Bauform                      | SUB-D9                                     |
| Familie-Bauform Rückseite            | SUB-D9                                     |
| Geschlecht                           | female                                     |
| Geschlecht Rückseite                 | Lötanschluss                               |
| Verriegelungsart                     | Standard UNC 4-40 Gewindebolzen (EN 60807) |
| Polzahl                              | 9                                          |