

**Modlink MSDD Kombieinsatz 2-fach USA 2xNEMA 5-15**

GFCI+2xRJ45 Bu/Bu + 1x3A Sicherung

- 2× NEMA-GFCI 5-15 (Schraubklemmen)
- 2× RJ45, 8-pol. Metall, CAT5e (Buchse/Buchse)
- 1× Sicherung (3 A)
- mit Berührungsschutz

[Link zum Produkt](#)

Abbildungen



Abbildung stellvertretend



| Kaufmännische Daten                 |               |
|-------------------------------------|---------------|
| ECLASS-6.0                          | 27189217      |
| ECLASS-6.1                          | 27189217      |
| ECLASS-7.0                          | 27189217      |
| ECLASS-8.0                          | 27189217      |
| ECLASS-9.0                          | 27182806      |
| ECLASS-10.1                         | 27182806      |
| ECLASS-11.1                         | 27182806      |
| ECLASS-12.0                         | 27182806      |
| ETIM-5.0                            | EC000020      |
| GTIN                                | 4048879369275 |
| Verpackungseinheit                  | 1             |
| Zolltarifnummer                     | 85366990      |
| Mechanische Daten   Montagedaten    |               |
| Höhe                                | 88 mm         |
| Breite                              | 116 mm        |
| Tiefe                               | 72 mm         |
| Umgebungseigenschaften   Klimatisch |               |
| Lagertemperatur min.                | -40 °C        |
| Lagertemperatur max.                | 70 °C         |
| Sicherung                           |               |

|                     |       |
|---------------------|-------|
| Betriebsspannung AC | 250 V |
|---------------------|-------|

|                     |      |
|---------------------|------|
| Betriebsspannung DC | 32 V |
|---------------------|------|

|           |     |
|-----------|-----|
| Nennstrom | 3 A |
|-----------|-----|

**USA**

|                           |                   |
|---------------------------|-------------------|
| Anschlussquerschnitt max. | 6 mm <sup>2</sup> |
|---------------------------|-------------------|

|                 |    |
|-----------------|----|
| AWG-Nummer max. | 10 |
|-----------------|----|

|                     |       |
|---------------------|-------|
| Betriebsspannung AC | 125 V |
|---------------------|-------|

|               |      |
|---------------|------|
| Betriebsstrom | 15 A |
|---------------|------|

|              |                     |
|--------------|---------------------|
| Anschlussart | Schraubenklemmen SK |
|--------------|---------------------|

|         |        |
|---------|--------|
| Polzahl | 2 + PE |
|---------|--------|

|                    |   |
|--------------------|---|
| Anschlüsse pro Pol | 2 |
|--------------------|---|

|                         |    |
|-------------------------|----|
| Schutzkontakt vorhanden | ja |
|-------------------------|----|

**RJ45**

|                                      |      |
|--------------------------------------|------|
| Betriebsspannung AC max. (UL-listed) | 30 V |
|--------------------------------------|------|

|                                      |        |
|--------------------------------------|--------|
| Betriebsspannung DC max. (UL-listed) | 42,4 V |
|--------------------------------------|--------|

|                         |        |
|-------------------------|--------|
| Betriebsstrom max. (UL) | 175 mA |
|-------------------------|--------|

|                 |      |
|-----------------|------|
| Familie-Bauform | RJ45 |
|-----------------|------|

|                           |      |
|---------------------------|------|
| Familie-Bauform Rückseite | RJ45 |
|---------------------------|------|

|                     |       |
|---------------------|-------|
| Kabelkategorie min. | Cat5e |
|---------------------|-------|

|                  |                     |
|------------------|---------------------|
| Verriegelungsart | Schnappverriegelung |
|------------------|---------------------|