

## Modlink MSDD Schaltschrankdurchführung

KDL/E 24/7

Baugröße 24  
für 7 Leitungen (1 groß, 6 klein)  
Verkauf nur in Verpackungseinheiten

### [Link zum Produkt](#)

#### Abbildungen



Abbildung stellvertretend

#### Kaufmännische Daten

|                    |               |
|--------------------|---------------|
| ECLASS-6.0         | 27189217      |
| ECLASS-6.1         | 27400604      |
| ECLASS-7.0         | 27400604      |
| ECLASS-8.0         | 27400604      |
| ECLASS-9.0         | 27400604      |
| ECLASS-10.1        | 27400604      |
| ECLASS-11.1        | 27400604      |
| ECLASS-12.0        | 27400604      |
| ETIM-5.0           | EC000211      |
| GTIN               | 4048879032117 |
| Verpackungseinheit | 1             |
| Zolltarifnummer    | 39269097      |

#### Geräteschutz | Elektrisch

|                          |      |
|--------------------------|------|
| Schutzart (EN IEC 60529) | IP54 |
|--------------------------|------|

#### Mechanische Daten | Materialdaten

|                  |    |
|------------------|----|
| Material Gehäuse | PA |
|------------------|----|

#### Mechanische Daten | Montagedaten

|        |        |
|--------|--------|
| Höhe   | 146 mm |
| Breite | 58 mm  |
| Tiefe  | 14 mm  |

#### Umgebungseigenschaften | Klimatisch

|                         |        |
|-------------------------|--------|
| Betriebstemperatur min. | -40 °C |
| Betriebstemperatur max. | 80 °C  |