

## Comlight56 LED Signalleuchte

Multicolor, IO-Link

### Link zum Produkt

#### Abbildungen



Abbildung stellvertretend



#### Kaufmännische Daten

|                    |               |
|--------------------|---------------|
| ECLASS-6.0         | 27371220      |
| ECLASS-6.1         | 27110390      |
| ECLASS-7.0         | 27110390      |
| ECLASS-8.0         | 27110390      |
| ECLASS-9.0         | 27110350      |
| ECLASS-10.1        | 27110350      |
| ECLASS-11.1        | 27110350      |
| ECLASS-12.0        | 27110350      |
| ETIM-5.0           | EC000232      |
| GTIN               | 4048879868433 |
| Verpackungseinheit | 1             |
| Zolltarifnummer    | 85319000      |

#### Elektrische Daten | Versorgung

|                          |       |
|--------------------------|-------|
| Betriebsspannung DC      | 24 V  |
| Betriebsspannung DC min. | 18 V  |
| Betriebsspannung DC max. | 30 V  |
| Nennstrom                | 40 mA |
| Nennleistung             | 1 W   |

#### Industrielle Kommunikation | IO-Link

|                          |                    |
|--------------------------|--------------------|
| IO-Link Typ              | Device             |
| Port Class               | A                  |
| IO-Link Revision ID      | V1.1               |
| IO-Link Übertragungsrate | COM2 (38.4 kbit/s) |

|  |                      |
|--|----------------------|
| IO-Link Prozessdatenlänge Eingang          | 2 Bytes              |
| IO-Link Prozessdatenlänge Ausgang          | 1 Bytes              |
| IO-Link Zykluszeit min.                    | 8 ms                 |
| <b>Geräteschutz   Elektrisch</b>           |                      |
| Schutzart (EN IEC 60529)                   | IP65                 |
| Zusatzbedingung Schutzart                  | gesteckt, verriegelt |
| <b>Mechanische Daten   Materialdaten</b>   |                      |
| Material Gehäuse                           | PC                   |
| <b>Mechanische Daten   Montagedaten</b>    |                      |
| Höhe                                       | 97,2 mm              |
| Breite                                     | 56 mm                |
| Tiefe                                      | 56 mm                |
| <b>Umgebungseigenschaften   Klimatisch</b> |                      |
| Betriebstemperatur min.                    | -25 °C               |
| Betriebstemperatur max.                    | 60 °C                |
| Lagertemperatur min.                       | -40 °C               |
| Lagertemperatur max.                       | 75 °C                |
| <b>Anschlussstyp 1</b>                     |                      |
| Familie-Bauform                            | M12                  |
| Geschlecht                                 | male                 |
| Kodierung                                  | A                    |
| Polzahl                                    | 4                    |
| PIN 1                                      | BN 24 V DC (0 V)     |
| PIN 3                                      | BU 0 V (24 V DC)     |
| PIN 4                                      | BK IO-Link           |