

**Comlight56 LED Signalleuchte blau**

Eingang 24VDC

Kompakte Signalleuchte  
blau[Link zum Produkt](#)**Abbildungen**

Abbildung stellvertretend

**Kaufmännische Daten**

|                    |               |
|--------------------|---------------|
| ECLASS-6.0         | 27371220      |
| ECLASS-6.1         | 27110390      |
| ECLASS-7.0         | 27110390      |
| ECLASS-8.0         | 27110390      |
| ECLASS-9.0         | 27110350      |
| ECLASS-10.1        | 27110350      |
| ECLASS-11.1        | 27110350      |
| ECLASS-12.0        | 27110350      |
| ETIM-5.0           | EC000232      |
| GTIN               | 4048879853873 |
| Verpackungseinheit | 1             |
| Zolltarifnummer    | 85319000      |

**Elektrische Daten | Versorgung**

|                     |       |
|---------------------|-------|
| Betriebsspannung DC | 24 V  |
| Stromaufnahme max.  | 26 mA |

**HMI**

|              |         |
|--------------|---------|
| Leuchtstärke | 239 mcd |
|--------------|---------|

**Geräteschutz | Elektrisch**

|                           |                      |
|---------------------------|----------------------|
| Schutzart (EN IEC 60529)  | IP65                 |
| Zusatzbedingung Schutzart | gesteckt, verriegelt |

**Mechanische Daten | Materialdaten**

Material Gehäuse

Kunststoff

**Mechanische Daten | Montagedaten**

|        |       |
|--------|-------|
| Höhe   | 61 mm |
| Breite | 56 mm |
| Tiefe  | 56 mm |

**Umgebungseigenschaften | Klimatisch**

|                         |        |
|-------------------------|--------|
| Betriebstemperatur min. | -30 °C |
| Betriebstemperatur max. | 50 °C  |

**Anschlussstyp 1**

|                 |                      |
|-----------------|----------------------|
| Anschlussart    | Federkraftklemmen FK |
| Familie-Bauform | Klemme               |
| Geschlecht      | female               |
| Polzahl         | 2                    |
| PIN 1           | 24 V DC (0 V)        |
| PIN 2           | 0 V (24 V DC)        |