MURR ELEKTRONIK
stay connected

GBIT Modul - Stift, Crimpanschluss

Stift
Gigabit
Technische Daten werden nur mit Murrelektronik Komponenten gewährleistet.
Der Clip 70MH-ZZ100-0000000 wird 2× benötigt

Link zum Produkt

Abbildungen



Abbildung stellvertretend

Kaufmännische Daten

ECLASS-6.0	27143424
ECLASS-6.1	27261204
ECLASS-7.0	27440204
ECLASS-8.0	27440204
ECLASS-9.0	27440204
ECLASS-10.1	27440204
ECLASS-11.1	27440204
ECLASS-12.0	27440204
ETIM-5.0	EC000796
GTIN	4048879664028
Verpackungseinheit	1
Zolltarifnummer	85389099

Elektrische Daten | Versorgung

Betriebsspannung AC	50 V
Betriebsspannung DC	50 V
Betriebsstrom	5 A

Industrielle Kommunikation

Übertragungsparameter	CAT6A

Installation

Anschlussquerschnitt min.	0,08 mm²
Anschlussquerschnitt max.	0,5 mm²

Die in diesem Produkt-PDF enthaltenen Angaben wurden mit der größtmöglichen Sorgfalt erarbeitet.
Für Richtigkeit, Vollständigkeit und Aktualität ist die Haftung auf grobes Verschulden begrenzt. Stand: 19.05.2024

MURR ELEKTRONIK
stay connected

AWG-Nummer min.	28
AWG-Nummer max.	20
Installation | Anschluss	
Abisolierlänge	4,2 mm
Aderisolationsdurchmesser min.	5 mm
Aderisolationsdurchmesser max.	7 mm
Anschlussart	Crimp
Geschlecht	male
Steckzyklen min.	500
Installation | Pin-Belegung	
Polzahl	8
Geräteschutz | Elektrisch	
Verschmutzungsgrad	3
Bemessungsstoßspannung	0,8 kV
Überspannungskategorie (EN 60950-1)	III
Mechanische Daten | Materialdaten	
Brennbarkeitsklasse (UL94)	V-0
Material Gehäuse	PC
Mechanische Daten | Montagedaten	
Anzahl Modulplätze	1
Höhe	50,4 mm
Breite	34,1 mm
Tiefe	14,6 mm
Umgebungseigenschaften | Klimatisch	
Betriebstemperatur min.	-40 °C
Betriebstemperatur max.	85 °C

Die in diesem Produkt-PDF enthaltenen Angaben wurden mit der größtmöglichen Sorgfalt erarbeitet.
Für Richtigkeit, Vollständigkeit und Aktualität ist die Haftung auf grobes Verschulden begrenzt. Stand: 19.05.2024