MURR ELEKTRONIK
stay connected


**filtro per contattore Telemecanique**


PZD 220 VDC

24...240 V DC
Diodo
Altre configurazioni e tensioni su richiesta.

## Link al prodotto

**Immagine**








Immagine rappresentativa

**dati commerciali**

| | |
|---|---|
| ECLASS-6.0 | 27371013 |
| ECLASS-6.1 | 27371013 |
| ECLASS-7.0 | 27371013 |
| ECLASS-8.0 | 27371013 |
| ECLASS-9.0 | 27371013 |
| ECLASS-10.1 | 27371013 |

Le informazioni contenute in questo datasheet sono state elaborate con la massima cura.
Murrelektronik non è responsabile delle variazioni apportate ai prodotti o alle informazioni in esso contenute. 2024-03-29

| | |
|---|---|
| ECLASS-11.1 | 27371013 |
| ECLASS-12.0 | 27371013 |
| ETIM-5.0 | EC002498 |
| GTIN | 4048879018098 |
| Lotto minimo ordinabile | 1 |
| Numero di tariffa doganale | 85363010 |
| **Compatibilità \| Compatibile con** | |
| Apparecchi idonei | A 9...A 16 |
| **Dati tecnici \| Dati elettrici** | |
| Fattore di soppressione | 1.5× UN |
| **Dati elettrici \| Ingresso** | |
| Tensione di entrata CC | 220 V |
| **Installazione \| Collegamento** | |
| Connection information | Contatto ad innesto |
| **Protezione dei dispositivi \| Fluidi** | |
| Flame resistance | Difficilmente infiammabile |
| **Dati meccanici \| Dati del materiale** | |
| Classe di infiammabilità alloggiamento (UL94) | V-0 |
| Materiale custodia | Plastica |
| **Dati meccanici \| Dati di montaggio** | |
| Altezza | 13 mm |
| Larghezza | 23 mm |
| Profondità | 7,5 mm |
| **Caratteristiche ambientali \| Climatiche** | |
| Temperatura di esercizio min | -20 °C |
| Temperatura di esercizio max | 70 °C |

Le informazioni contenute in questo datasheet sono state elaborate con la massima cura.
Murrelektronik non è responsabile delle variazioni apportate ai prodotti o alle informazioni in esso contenute. 2024-03-29