MURR ELEKTRONIK
stay connected

**MVP12 6xM12 5 poli calotta estraibile**


morsetti a molla

6 vie, 5 poli
Morsetti a molla plug-in
Separazione di potenziale opzionale
Custodie plastica con buona resistenza contro agenti chimici e oli
La resistenza agli agenti aggressivi deve essere testata per la singola applicazione. Ulteriori dettagli su richiesta.

## Link al prodotto

**Immagine**










Immagine rappresentativa

**dati commerciali**

| | |
|---|---|
| ECLASS-6.0 | 27279219 |
| ECLASS-6.1 | 27279219 |
| ECLASS-7.0 | 27279219 |
| ECLASS-8.0 | 27279219 |

Le informazioni contenute in questo datasheet sono state elaborate con la massima cura.
Murrelektronik non è responsabile delle variazioni apportate ai prodotti o alle informazioni in esso contenute. 2024-03-29

| | |
|---|---|
| ECLASS-9.0 | 27440108 |
| ECLASS-10.1 | 27440111 |
| ECLASS-11.1 | 27440111 |
| ECLASS-12.0 | 27440111 |
| ETIM-5.0 | EC002585 |
| GTIN | 4048879063357 |
| Lotto minimo ordinabile | 1 |
| Numero di tariffa doganale | 85369010 |
| **Dati elettrici \| Alimentazione** | |
| Tensione di esercizio CC | 24 V |
| Corrente di esercizio per ciascun contatto max | 4 A |
| Corrente cumulativa con alimentazione di corrente singola max | 8 A |
| Corrente cumulativa con alimentazione di corrente doppia max | 16 A |
| **Dati tecnici \| Comunicazione industriale** | |
| Numero di segnali per ciascuno slot | 2 |
| **Dati tecnici \| Installazione** | |
| Sezione di collegamento max | 1,5 mm² |
| Numero AWG max | 16 |
| **Installazione \| Collegamento** | |
| Connessione | Morsetti a molla FK |
| Filettatura di fissaggio | M12 x 1 |
| **Protezione dei dispositivi \| Elettrica** | |
| Grado di protezione (EN CEI 60529) | IP67 |
| Condizione aggiuntiva grado di protezione | Avvitato, Montato |
| **Protezione dei dispositivi \| Fluidi** | |
| Flame resistance | Difficilmente infiammabile |
| **Dati meccanici \| Dati del materiale** | |
| Materiale custodia | Plastica |
| **Dati meccanici \| Dati di montaggio** | |
| Tipo di fissaggio | Schraubgewinde |
| Altezza | 125 mm |
| Larghezza | 50,2 mm |
| Profondità | 17 mm |
| **Caratteristiche ambientali \| Climatiche** | |
| Temperatura di esercizio min | -20 °C |
| Temperatura di esercizio max | 80 °C |
| **Tipo di collegamento 2** | |
| Family construction form | Cap |
| N. di poli | 21 |
| Family construction form | M12 |
| Gender | female |
| Colore portacontatti | nero |
| Codifica | A |
| N. di poli | 5 |
| PIN 1 | 24 V DC |
| PIN 2 | S 2 |
| PIN 3 | 0 V |
| PIN 4 | S 1 |
| PIN 5 | PE |

Le informazioni contenute in questo datasheet sono state elaborate con la massima cura.
Murrelektronik non è responsabile delle variazioni apportate ai prodotti o alle informazioni in esso contenute. 2024-03-29

MURR ELEKTRONIK
stay connected

Le informazioni contenute in questo datasheet sono state elaborate con la massima cura.
Murrelektronik non è responsabile delle variazioni apportate ai prodotti o alle informazioni in esso contenute. 2024-03-29