MURR ELEKTRONIK
stay connected

**convertitore D/A 8-bit - uscita 0 ... 10V**

IN: 8 Bit - OUT: 0-10 VDC

Convertitore D/A
8 Bit
0...10 V
Ingresso e uscita separati galvanicamente
Nei trasformatori con uscita di tensione il segnale di uscita massimo può essere impostato sulla tensione di esercizio meno 2 V. Grazie a una delimitazione interna di corrente, le uscite sono a prova di cortocircuito e sicure contro i sovraccarichi.

## Link al prodotto

**Immagine**




Immagine rappresentativa

| dati commerciali | |
|---|---|
| ECLASS-6.0 | 27210990 |
| ECLASS-6.1 | 27210990 |
| ECLASS-7.0 | 27210990 |
| ECLASS-8.0 | 27210990 |
| ECLASS-9.0 | 27210990 |
| ECLASS-10.1 | 27210990 |
| ECLASS-11.1 | 27210990 |
| ECLASS-12.0 | 27210990 |
| ETIM-5.0 | EC002477 |
| GTIN | 4048879028639 |
| Lotto minimo ordinabile | 1 |
| Numero di tariffa doganale | 85437090 |

| Dati tecnici \| Dati elettrici | |
|---|---|
| Precisione (del valore finale) | 1 % |

| Dati elettrici \| Alimentazione | |
|---|---|
| Tensione di esercizio CC min | 21 V |
| Tensione di esercizio CC max | 30 V |

Le informazioni contenute in questo datasheet sono state elaborate con la massima cura.
Murrelektronik non è responsabile delle variazioni apportate ai prodotti o alle informazioni in esso contenute. 2024-04-25

| | |
|---|---|
| Corrente di esercizio max | 150 mA |
| Corrente a vuoto | 100 mA |
| **Dati elettrici \| Ingresso** | |
| Segnale di ingresso min | 0 V |
| Segnale di ingresso max | 30 V |
| Tensione di entrata CC | 24 V |
| Tensione di ingresso CC log 0 max | 6 V |
| Tensione di ingresso CC log 1 min | 16 V |
| Corrente di ingresso max | 10 mA |
| **Dati elettrici \| Uscita** | |
| Output current max. | 0,04 A |
| **Protezione dei dispositivi \| Elettrica** | |
| Picco di tensione nominale | 2,5 kV |
| **Dati meccanici \| Dati di montaggio** | |
| Tipo di fissaggio | geschnappt |
| Suitable for mounting type | guida portante, (EN 60715) |
| Altezza | 65 mm |
| Larghezza | 67,5 mm |
| Profondità | 86 mm |
| **Caratteristiche ambientali \| Climatiche** | |
| Temperatura di esercizio min | 0 °C |
| Temperatura di esercizio max | 50 °C |
| **Tipo di collegamento 2** | |
| Connessione | Morsetti a vite SK |
| Family construction form | morsetto |
| Gender | female |
| N. di poli | 6 |
| PIN 1 | + US |
| PIN 2 | + US |
| PIN 3 | 0 V |
| PIN 4 | 0 V |
| PIN 5 | U Out |
| PIN 6 | U Out |
| Connessione | Morsetti a vite SK |
| Family construction form | morsetto |
| Gender | female |
| N. di poli | 9 |
| PIN 1 | D 8 |
| PIN 2 | D 7 |
| PIN 3 | D 6 |
| PIN 4 | D 5 |
| PIN 5 | D 4 |
| PIN 6 | D 3 |
| PIN 7 | D 2 |
| PIN 8 | D 1 |
| PIN 9 | 0 V 1 |

Le informazioni contenute in questo datasheet sono state elaborate con la massima cura.
Murrelektronik non è responsabile delle variazioni apportate ai prodotti o alle informazioni in esso contenute. 2024-04-25