MURR ELEKTRONIK
stay connected

AMMDS 10-44/0,1 modulo optoaccoppiatore

IN: 53 VDC - OUT: 40 VDC / 0,1 A

Transistor 0.1 A
24 V DC
con ponticello per il negativo
Morsetto doppio su lato uscita

Link al prodotto

Immagine





Immagine rappresentativa

Informazioni generali di prodotto

Scope of delivery	Ponticello (Art-No. 90960)

dati commerciali

ECLASS-6.0	27371604
ECLASS-6.1	27371604
ECLASS-7.0	27371604

Le informazioni contenute in questo datasheet sono state elaborate con la massima cura.
Murrelektronik non è responsabile delle variazioni apportate ai prodotti o alle informazioni in esso contenute. 2024-05-03

MURR ELEKTRONIK
stay connected

ECLASS-8.0	27371604
ECLASS-9.0	27371604
ECLASS-10.1	27371604
ECLASS-11.1	27371604
ECLASS-12.0	27371604
ETIM-5.0	EC001504
GTIN	4048879027984
Lotto minimo ordinabile	1
Numero di tariffa doganale	85414900
Dati elettrici | Ingresso	
Tensione di ingresso OFF CC min	0 V
Tensione di entrata OFF CC max	3 V
Tensione di entrata CC min	10 V
Tensione di entrata CC max	53 V
Corrente d'ingresso	6 mA
Dati elettrici | Uscita	
Ritardo di spegnimento max	2 ms
Ritardo di inserimento max	1,5 ms
Corrente di riposo OFF max	0,3 mA
Frequenza di commutazione induttiva max	40 Hz
Frequenza di commutazione ohmica max	300 Hz
Tensione di commutazione CC min	4 V
Tensione di commutazione CC max	40 V
Corrente di commutazione min	1 mA
Corrente di commutazione max	0,1 A
Calo di tensione CC max	1,2 V
Diagnosi	
Indicatore di stato LED	rosso
Protezione dei dispositivi | Elettrica	
Tensione di isolamento nominale	3750 V
Protezione dei dispositivi | Fluidi	
Flame resistance	Difficilmente infiammabile
Dati meccanici | Dati del materiale	
Colore alloggiamento	nero
Materiale custodia	Plastica
Dati meccanici | Dati di montaggio	
Tipo di fissaggio	geschnappt
Suitable for mounting type	Guida DIN TH35, G32, (EN 60715)
Altezza	82 mm
Larghezza	12 mm
Profondità	64 mm
Caratteristiche ambientali | Climatiche	
Temperatura di esercizio min	-20 °C
Temperatura di esercizio max	60 °C

Le informazioni contenute in questo datasheet sono state elaborate con la massima cura.
Murrelektronik non è responsabile delle variazioni apportate ai prodotti o alle informazioni in esso contenute. 2024-05-03