

RMIE 11/24 relè d'ingresso

IN: 24 VDC - OUT: 125 VAC/DC / 1 A

1 relè; 1 contatto di scambio
1 A
24 V DC
Morsetti a vite

[Link al prodotto](#)

Immagine



Immagine rappresentativa



dati commerciali	
ECLASS-6.0	27371001
ECLASS-6.1	27371601
ECLASS-7.0	27371601
ECLASS-8.0	27371601
ECLASS-9.0	27371601
ECLASS-10.1	27371601
ECLASS-11.1	27371601
ECLASS-12.0	27371601
ETIM-5.0	EC001437
GTIN	4048879027403
Lotto minimo ordinabile	1
Numero di tariffa doganale	85364900
Dati elettrici Ingresso	
Tensione di entrata CC	24 V
Tensione di entrata CC min	19,2 V
Tensione di entrata CC max	30 V
Corrente d'ingresso	12 mA
Dati elettrici Uscita	
Categoria di uso CA-15 (EN IEC 60947-5-1)	0,5 A @ 50 V
Additional condition switching frequency	with load

Frequenza di commutazione max	0,1 Hz
Potenza di commutazione CA max	60 VA
Potenza di commutazione CC max	30 W
Tensione di commutazione CA max	125 V
Tensione di commutazione CC max	125 V
Corrente di commutazione CC	1 mA
Corrente di commutazione max	1 A
Potere di interruzione CA-12 (EN IEC 60947-5-1)	1 A (50 V AC)
Potere di interruzione CC-13 (EN IEC 60947-5-1)	0.25 A (50 V)

Diagnosi

Indicatore di stato LED	giallo
-------------------------	--------

Dati tecnici | Protezione dei dispositivi

Condizione durata utile	In funzione del carico
-------------------------	------------------------

Protezione dei dispositivi | Elettrica

Picco di tensione nominale	1,5 kV
Durata utile elettrica	200000000 Cicli

Protezione dei dispositivi | Meccanica

Durata utile meccanica	200000000 Cicli
------------------------	-----------------

Dati tecnici | Dati meccanici

Tempo di caduta max	15 ms
Tempo di reazione max	10 ms
Tempo di rimbalzo max	2 ms

Dati meccanici | Dati del materiale

Materiale morsetti	Pd Ni-Au Rh
--------------------	-------------

Dati meccanici | Dati di montaggio

Tipo di fissaggio	geschnappt
Suitable for mounting type	Guida DIN TH35, (EN 60715)

Caratteristiche ambientali | Climatiche

Temperatura di esercizio min	-20 °C
Temperatura di esercizio max	60 °C
Temperatura di stoccaggio min	-40 °C
Temperatura di stoccaggio max	80 °C

Tipo di collegamento 2

Tipo di collegamento 1	X1
Tipo di collegamento 2	X2
Connessione	Morsetti a vite SK
Family construction form	morsetto
Gender	female
Colore portacontatti	verde
N. di poli	3
PIN 1	A 1
PIN 2	A 2
PIN 3	A 2
Connessione	Morsetti a vite SK
Family construction form	morsetto
Gender	female
Colore portacontatti	verde
N. di poli	3
PIN 1	14

PIN 2	11
PIN 3	12