MURR ELEKTRONIK
stay connected

RMME 11/24 relè d'ingresso con m. a terra

IN: 24 VAC/DC - OUT: 125 VAC/DC / 1 A

1 relè; 1 contatto NA
1 A
24 V AC/DC
con ponticello per il negativo
Morsetti a vite

Link al prodotto

Immagine





Immagine rappresentativa

Informazioni generali di prodotto

Scope of delivery	Ponticello (Art-No. 90960)

dati commerciali

ECLASS-6.0	27371001
ECLASS-6.1	27371601
ECLASS-7.0	27371601

Le informazioni contenute in questo datasheet sono state elaborate con la massima cura.
Murrelektronik non è responsabile delle variazioni apportate ai prodotti o alle informazioni in esso contenute. 2024-04-20

ECLASS-8.0	27371601
ECLASS-9.0	27371601
ECLASS-10.1	27371601
ECLASS-11.1	27371601
ECLASS-12.0	27371601
ETIM-5.0	EC001437
GTIN	4048879027328
Lotto minimo ordinabile	1
Numero di tariffa doganale	85364900
Dati elettrici | Ingresso	
Tensione di ingresso CA	24 V
Tensione di ingresso CA min	21,6 V
Tensione di ingresso CA max	26,4 V
Tensione di entrata CC	24 V
Tensione di entrata CC min	21,6 V
Tensione di entrata CC max	26,4 V
Corrente d'ingresso	6 mA
Dati elettrici | Uscita	
Categoria di uso CC-13 (EN IEC 60947-5-1)	1 A @ 24 V, 0,5 A @ 125 V
Frequenza di commutazione max	15 Hz
Potenza di commutazione CA max	60 VA
Potenza di commutazione CC max	30 W
Tensione di commutazione CA max	125 V
Tensione di commutazione CC max	125 V
Corrente di commutazione CC	1 mA
Corrente di commutazione max	1 A
Potere di interruzione CA-15 (EN IEC 60947-5-1)	1 A (24 V AC); 0.5 A (125 V AC)
Diagnosi	
Indicatore di stato LED	giallo
Dati tecnici | Protezione dei dispositivi	
Condizione durata utile	In funzione del carico
Protezione dei dispositivi | Elettrica	
Picco di tensione nominale	1,5 kV
Durata utile elettrica	100000000 Cicli
Protezione dei dispositivi | Meccanica	
Durata utile meccanica	100000000 Cicli
Dati tecnici | Dati meccanici	
Tempo di caduta max	10 ms
Tempo di reazione max	10 ms
Tempo di rimbalzo max	1 ms
Dati meccanici | Dati del materiale	
Materiale morsetti	Pd Ni-Au Rh
Dati meccanici | Dati di montaggio	
Tipo di fissaggio	geschnappt
Suitable for mounting type	Guida DIN TH35, G32, (EN 60715)
Altezza	56 mm
Larghezza	12 mm
Profondità	65 mm
Caratteristiche ambientali | Climatiche	
Temperatura di esercizio min	-25 °C

Le informazioni contenute in questo datasheet sono state elaborate con la massima cura.
Murrelektronik non è responsabile delle variazioni apportate ai prodotti o alle informazioni in esso contenute. 2024-04-20

Temperatura di esercizio max	60 °C
Tipo di collegamento 2	
Connessione	Morsetti a vite SK
Family construction form	morsetto
Gender	female
N. di poli	2
PIN 1	13
PIN 2	14
Connessione	Morsetti a vite SK
Family construction form	morsetto
Gender	female
N. di poli	2
PIN 1	A 1
PIN 2	A 2

Le informazioni contenute in questo datasheet sono state elaborate con la massima cura.
Murrelektronik non è responsabile delle variazioni apportate ai prodotti o alle informazioni in esso contenute. 2024-04-20