**MIRO TR 24VDC mod. optoaccopp. mors. vite**


IN: 53 VDC - OUT: 48 VDC / 0,5 A

Transistor 0.5 A
24 V DC
Morsetti a vite

## Link al prodotto

### Immagine










Immagine rappresentativa

### dati commerciali

| | |
|---|---|
| ECLASS-6.0 | 27371604 |
| ECLASS-6.1 | 27371604 |
| ECLASS-7.0 | 27371604 |
| ECLASS-8.0 | 27371604 |
| ECLASS-9.0 | 27371604 |
| ECLASS-10.1 | 27371604 |

Le informazioni contenute in questo datasheet sono state elaborate con la massima cura.
Murrelektronik non è responsabile delle variazioni apportate ai prodotti o alle informazioni in esso contenute. 2024-03-29

MURR ELEKTRONIK
stay connected

| | |
|---|---|
| ECLASS-11.1 | 27371604 |
| ECLASS-12.0 | 27371604 |
| ETIM-5.0 | EC001504 |
| GTIN | 4048879026949 |
| Lotto minimo ordinabile | 1 |
| Numero di tariffa doganale | 85414900 |
| **Dati elettrici \| Ingresso** | |
| Tensione di ingresso OFF CC min | 0 V |
| Tensione di entrata OFF CC max | 5 V |
| Tensione di entrata CC min | 10 V |
| Tensione di entrata CC max | 53 V |
| Corrente di ingresso CC | 6 mA |
| **Dati elettrici \| Uscita** | |
| Ritardo di spegnimento max | 400 µs |
| Corrente di riposo OFF max | 0,01 mA |
| Frequenza di commutazione induttiva max | 100 Hz |
| Frequenza di commutazione ohmica max | 1000 Hz |
| Tensione di commutazione CC min | 5 V |
| Tensione di commutazione CC max | 48 V |
| Corrente di commutazione min | 0,1 mA |
| Corrente di commutazione max | 0,5 A |
| Calo di tensione CC max | 1,2 V |
| **Diagnosi** | |
| Indicatore di stato LED | giallo |
| **Protezione dei dispositivi \| Elettrica** | |
| Tensione di isolamento nominale | 3750 V |
| **Protezione dei dispositivi \| Fluidi** | |
| Flame resistance | Difficilmente infiammabile |
| **Dati meccanici \| Dati del materiale** | |
| Colore alloggiamento | nero |
| Materiale custodia | Plastica |
| **Dati meccanici \| Dati di montaggio** | |
| Tipo di fissaggio | geschnappt |
| Suitable for mounting type | guida portante, (EN 60715) |
| Altezza | 78 mm |
| Larghezza | 6,2 mm |
| Profondità | 70 mm |
| **Caratteristiche ambientali \| Climatiche** | |
| Temperatura di esercizio min | -20 °C |
| Temperatura di esercizio max | 60 °C |
| **Tipo di collegamento 4** | |
| Connessione | Morsetti a vite SK |
| Family construction form | morsetto |
| Gender | female |
| Colore portacontatti | verde |
| N. di poli | 1 |
| PIN 1 | 13 + |
| Connessione | Morsetti a vite SK |
| Family construction form | morsetto |
| Gender | female |
| Colore portacontatti | verde |

Le informazioni contenute in questo datasheet sono state elaborate con la massima cura.
Murrelektronik non è responsabile delle variazioni apportate ai prodotti o alle informazioni in esso contenute. 2024-03-29

| | |
|---|---|
| N. di poli | 1 |
| PIN 1 | 14 |
| Connessione | Morsetti a vite SK |
| Family construction form | morsetto |
| Gender | female |
| Colore portacontatti | verde |
| N. di poli | 1 |
| PIN 1 | A 1 |
| Connessione | Morsetti a vite SK |
| Family construction form | morsetto |
| Gender | female |
| Colore portacontatti | verde |
| N. di poli | 1 |
| PIN 1 | A 2 |

Le informazioni contenute in questo datasheet sono state elaborate con la massima cura.
Murrelektronik non è responsabile delle variazioni apportate ai prodotti o alle informazioni in esso contenute. 2024-03-29