MURR ELEKTRONIK
stay connected

conn. Profibus mas. 180° cavo rigido

a perf. d'isolante, IP20

Connettore bus 180°
PROFIBUS
SUB-D9 (mas.), morsetti IDC, cavo rigido e flessibile, collegamento dispositivo di programmazione
PROFIBUS, FC-cavo rigido/flessibile 1× 2× 0.64 mm², per diametro esterno 8.0 ±0.5 mm

Link al prodotto

Immagine



Immagine rappresentativa

dati commerciali

ECLASS-6.0	27279221
ECLASS-7.0	27440104
ECLASS-8.0	27440104
ECLASS-9.0	27440102
ECLASS-10.1	27242692
ECLASS-11.1	27242692
ECLASS-12.0	27242692
ETIM-5.0	EC001855
GTIN	4048879050579
Lotto minimo ordinabile	1
Numero di tariffa doganale	85389091

Dati tecnici | Dati elettrici

Resistenza di terminazione	Collegabile, Integrato

Dati elettrici | Alimentazione

Tensione di esercizio CC min	4,75 V
Tensione di esercizio CC max	5,25 V
Corrente assorbita max	12,5 mA

Dati tecnici | Comunicazione industriale

Velocità di trasmissione max	12 MBit/s

Le informazioni contenute in questo datasheet sono state elaborate con la massima cura.
Murrelektronik non è responsabile delle variazioni apportate ai prodotti o alle informazioni in esso contenute. 2024-03-28

Installazione | Collegamento	
Connessione	Connettori IDC
Protezione dei dispositivi | Elettrica	
Grado di protezione (EN CEI 60529)	IP20
Grado di inquinamento	2
Dati meccanici | Dati di montaggio	
Altezza	72 mm
Larghezza	35 mm
Profondità	17 mm
Caratteristiche ambientali | Climatiche	
Temperatura di esercizio min	-25 °C
Temperatura di esercizio max	85 °C

Le informazioni contenute in questo datasheet sono state elaborate con la massima cura.
Murrelektronik non è responsabile delle variazioni apportate ai prodotti o alle informazioni in esso contenute. 2024-03-28