MURR ELEKTRONIK
stay connected


**tecnica di installazione MASI20**


distributore AS-I alimentazione esterna, 3 potenziali

5 ingressi, universale
3 potenziali
5 morsetti a cablare inclusi

## Link al prodotto

**Immagine**










Immagine rappresentativa

**dati commerciali**

| | |
|---|---|
| ECLASS-6.0 | 27279219 |
| ECLASS-6.1 | 27279219 |
| ECLASS-7.0 | 27279219 |
| ECLASS-8.0 | 27279219 |
| ECLASS-9.0 | 27440108 |
| ECLASS-10.1 | 27440111 |

Le informazioni contenute in questo datasheet sono state elaborate con la massima cura.
Murrelektronik non è responsabile delle variazioni apportate ai prodotti o alle informazioni in esso contenute. 2024-03-28

MURR ELEKTRONIK
stay connected

| | |
|---|---|
| ECLASS-11.1 | 27440111 |
| ECLASS-12.0 | 27440111 |
| ETIM-5.0 | EC001596 |
| GTIN | 4048879050500 |
| Lotto minimo ordinabile | 1 |
| Numero di tariffa doganale | 85366990 |
| **Dati elettrici \| Alimentazione** | |
| Tensione di esercizio CC max | 36 V |
| Corrente di esercizio per ciascuna porta max | 8 A |
| Corrente cumulativa max | 12 A |
| **Protezione dei dispositivi \| Elettrica** | |
| Grado di protezione (EN CEI 60529) | IP20 |
| Resistenza di isolamento Power/Power (EN 60664-1) | 50 V |
| Resistenza di isolamento ASI/Power | 200 V |
| **Dati meccanici \| Dati di montaggio** | |
| Tipo di fissaggio | geschnappt |
| Suitable for mounting type | guida portante, (EN 60715) |
| Altezza | 25 mm |
| Larghezza | 61 mm |
| Profondità | 152 mm |
| **Caratteristiche ambientali \| Climatiche** | |
| Temperatura di esercizio min | -20 °C |
| Temperatura di esercizio max | 70 °C |
| | |
| Standard di prodotto | EN 60664-1 |
| **Connection type 6** | |
| Tipo di collegamento 1 | 11 |
| Tipo di collegamento 2 | 12 |
| Tipo di collegamento 3 | 13 |
| Tipo di collegamento 4 | 21 |
| Tipo di collegamento 5 | 31 |
| Connection type 6 | 123 |
| Connessione | Morsetti a vite SK |
| Family construction form | morsetto |
| Gender | female |
| Colore portacontatti | verde |
| N. di poli | 2 |
| PIN 1 | 1 + |
| PIN 2 | 11 - |
| Connessione | Morsetti a vite SK |
| Family construction form | morsetto |
| Gender | female |
| Colore portacontatti | verde |
| N. di poli | 2 |
| PIN 1 | 12 + |
| PIN 2 | 12 - |
| Connessione | Morsetti a vite SK |
| Family construction form | morsetto |
| Gender | female |
| Colore portacontatti | verde |
| N. di poli | 2 |

Le informazioni contenute in questo datasheet sono state elaborate con la massima cura.
Murrelektronik non è responsabile delle variazioni apportate ai prodotti o alle informazioni in esso contenute. 2024-03-28

| | |
|---|---|
| PIN 1 | 13 + |
| PIN 2 | 13 - |
| Connessione | Morsetti a vite SK |
| Family construction form | morsetto |
| Gender | female |
| Colore portacontatti | verde |
| N. di poli | 2 |
| PIN 1 | 21 + |
| PIN 2 | 21 - |
| Connessione | Morsetti a vite SK |
| Family construction form | morsetto |
| Gender | female |
| Colore portacontatti | verde |
| N. di poli | 2 |
| PIN 1 | 31 + |
| PIN 2 | 31 - |
| Connessione | Morsetti a vite SK |
| Family construction form | morsetto |
| Gender | female |
| Colore portacontatti | verde |
| N. di poli | 6 |
| PIN 1 | 11 + |
| PIN 2 | 1 - |
| PIN 3 | 2 + |
| PIN 4 | 2 - |
| PIN 5 | 3 + |
| PIN 6 | 3 - |

Le informazioni contenute in questo datasheet sono state elaborate con la massima cura.
Murrelektronik non è responsabile delle variazioni apportate ai prodotti o alle informazioni in esso contenute. 2024-03-28