MURR ELEKTRONIK
stay connected

## Tree 6TX Switch unmanaged metallico

6xRJ45 FE 10/100 Mbit/s, QoS prioritization IEEE 802.1p, aliment. ridond

Switch unmanaged 6 porte
Cavi di connessione sull'online shop nella sezione "Tecnica di connessione".

**Link al prodotto**

**Immagine**







Immagine rappresentativa

| dati commerciali | |
|---|---|
| ECLASS-6.0 | 19170106 |
| ECLASS-6.1 | 19170106 |
| ECLASS-7.0 | 19170106 |
| ECLASS-8.0 | 19170106 |
| ECLASS-9.0 | 19170402 |
| ECLASS-10.1 | 19170402 |
| ECLASS-11.1 | 19170402 |
| ECLASS-12.0 | 19170402 |
| ETIM-5.0 | EC000734 |
| GTIN | 4048879339728 |
| Lotto minimo ordinabile | 1 |
| Numero di tariffa doganale | 85176200 |

| Dati elettrici \| Alimentazione | |
|---|---|
| Tensione di esercizio CC min | 9 V |
| Tensione di esercizio CC max | 30 V |

| Dati tecnici \| Comunicazione industriale | |
|---|---|
| Velocità di trasmissione max | 100 MBit/s |

| Comunicazione industriale \| Funzionalità Ethernet | |
|---|---|
| Auto-Crossover | si |
| Auto-Negotiation | si |
| Duplex | Full duplex |
| Tipo di interruttore | Unmanaged |

Le informazioni contenute in questo datasheet sono state elaborate con la massima cura.
Murrelektronik non è responsabile delle variazioni apportate ai prodotti o alle informazioni in esso contenute. 2024-03-28

MURR ELEKTRONIK
stay connected

| | |
|---|---|
| VLAN unmanaged (IEEE 802.1Q) | si |
| **Diagnosi** | |
| Contatto d'allarme | no |
| Diagnostica | Nessuna tensione |
| Indicatore LED | Connessione Ethernet/traffico dati |
| **Protezione dei dispositivi \| Elettrica** | |
| Grado di protezione (EN CEI 60529) | IP40 |
| Protezione contro l'inversione di polarità | si |
| Protezione sovratensione | si |
| **Dati meccanici \| Dati del materiale** | |
| Colore alloggiamento | nero |
| Materiale custodia | Metallica |
| **Dati meccanici \| Dati di montaggio** | |
| Tipo di fissaggio | geschnappt |
| Suitable for mounting type | Guida DIN TH35, (EN 60715) |
| Altezza | 90,6 mm |
| Larghezza | 45,2 mm |
| Profondità | 78,7 mm |
| **Tipo di collegamento 3** | |
| Tipo di collegamento 1 | 6 |
| Tipo di collegamento 2 | X1 |
| Tipo di collegamento 3 | X1 |
| Family construction form | RJ45 |
| Gender | female |
| Colore portacontatti | nero |
| N. di poli | 8 |
| PIN 1 | TD + |
| PIN 2 | TD - |
| PIN 3 | RD + |
| PIN 4 | n.c. |
| PIN 5 | n.c. |
| PIN 6 | RD - |
| PIN 7 | n.c. |
| PIN 8 | n.c. |
| Connessione | Plug-in terminals RK |
| Family construction form | morsetto |
| Gender | male |
| Colore portacontatti | verde |
| N. di poli | 3 |
| PIN 1 | FE |
| PIN 2 | 0 V |
| PIN 3 | 24 V DC (UB 1) |
| Connessione | Plug-in terminals RK |
| Family construction form | morsetto |
| Gender | male |
| Colore portacontatti | verde |
| N. di poli | 3 |
| PIN 1 | FE |
| PIN 2 | 0 V |
| PIN 3 | 24 V DC (UB 2) |

Le informazioni contenute in questo datasheet sono state elaborate con la massima cura.
Murrelektronik non è responsabile delle variazioni apportate ai prodotti o alle informazioni in esso contenute. 2024-03-28