**modulo di assemblaggio MKS - M 4**

guida DIN / morsetti a vite

4 coppie di punti a saldare
coppie di punti a saldare già collegati ai morsetti

## Link al prodotto

**Immagine**







Immagine rappresentativa

**dati commerciali**

| | |
|---|---|
| ECLASS-6.0 | 27379201 |
| ECLASS-6.1 | 27141149 |
| ECLASS-7.0 | 27141149 |
| ECLASS-8.0 | 27141149 |
| ECLASS-9.0 | 27141149 |
| ECLASS-10.1 | 27141149 |
| ECLASS-11.1 | 27141149 |
| ECLASS-12.0 | 27141149 |

Le informazioni contenute in questo datasheet sono state elaborate con la massima cura.
Murrelektronik non è responsabile delle variazioni apportate ai prodotti o alle informazioni in esso contenute. 2024-05-05

MURR ELEKTRONIK
stay connected

| | |
|---|---|
| ETIM-5.0 | EC002780 |
| GTIN | 4048879041812 |
| Lotto minimo ordinabile | 1 |
| Numero di tariffa doganale | 85369010 |
| **Dati elettrici \| Alimentazione** | |
| Tensione di esercizio CA max | 250 V |
| Tensione di esercizio CC max | 250 V |
| Corrente di esercizio max | 2,5 A |
| **Protezione dei dispositivi \| Fluidi** | |
| Flame resistance | Difficilmente infiammabile |
| **Dati meccanici \| Dati del materiale** | |
| Caratteristiche dell'alloggiamento | Copertura rimovibile |
| Materiale custodia | Plastica |
| **Dati meccanici \| Dati di montaggio** | |
| Distanza dei punti a saldare | 30 mm |
| Tipo di fissaggio | geschnappt |
| Suitable for mounting type | Guida DIN TH35, G32, (EN 60715) |
| Altezza | 68 mm |
| Larghezza | 22,5 mm |
| Profondità | 65 mm |
| **Caratteristiche ambientali \| Climatiche** | |
| Temperatura di esercizio min | -20 °C |
| Temperatura di esercizio max | 60 °C |
| **Tipo di collegamento 1** | |
| Connessione | Morsetti a vite SK |
| Family construction form | morsetto |
| Gender | female |
| N. di poli | 8 |

Le informazioni contenute in questo datasheet sono state elaborate con la massima cura.
Murrelektronik non è responsabile delle variazioni apportate ai prodotti o alle informazioni in esso contenute. 2024-05-05