MURR ELEKTRONIK
stay connected

Emergency stop con 2 aperture positive

Pulsante Emergency Stop con pulsante, connessione M12 (8 poli), IP65

E-Stop / R-B 42 2NC 1NO M12(8)
con connettore M12
8 poli
Pulsante Emergency-Stop
2 NC (apertura forzata)
1 pulsante (1 contatto NA)
Pacchetto di fornitura:
Inserti circolari, chiari trasparenti, rossi, gialli, verdi, blu
Etichette di siglatura, O, I, R
mounting with clip on the back side

Link al prodotto

Immagine







Immagine rappresentativa

dati commerciali

ECLASS-6.0	27371244

Le informazioni contenute in questo datasheet sono state elaborate con la massima cura.
Murrelektronik non è responsabile delle variazioni apportate ai prodotti o alle informazioni in esso contenute. 2024-05-04

ECLASS-6.1	27371244
ECLASS-7.0	27371244
ECLASS-8.0	27371244
ECLASS-9.0	27371244
ECLASS-10.1	27371244
ECLASS-11.1	27371244
ECLASS-12.0	27371244
ETIM-5.0	EC002034
GTIN	4048879594264
Lotto minimo ordinabile	1
Numero di tariffa doganale	85365080
Dati elettrici | Alimentazione	
Tensione di esercizio CC min	1 V
Tensione di esercizio CC max	36 V
Tensione di esercizio CC (UL-listed)	30 V
Corrente d'esercizio	1,5 A
Dati tecnici | Protezione dei dispositivi	
Condizione durata utile	In funzione del carico, In funzione della temperatura
Protezione dei dispositivi | Elettrica	
Grado di protezione (EN CEI 60529)	IP65
Durata utile elettrica	50000 Cicli
Protezione dei dispositivi | Meccanica	
Durata utile meccanica	50000 Cicli
Durata utile meccanica B10d	250000 Cicli
Dati tecnici | Dati meccanici	
Tempo di rimbalzo max	10 ms
Dati meccanici | Dati del materiale	
Materiale morsetti	AgNi
Dati meccanici | Dati di montaggio	
Altezza	52 mm
Larghezza	124 mm
Profondità	42 mm
Caratteristiche ambientali | Climatiche	
Temperatura di esercizio min	-25 °C
Temperatura di esercizio max	70 °C
Temperatura di stoccaggio min	-25 °C
Temperatura di stoccaggio max	85 °C
Dati tecnici | Affidabilità	
Lambda contatto di apertura	20 %
Tipo di collegamento 1	
Family construction form	M12
Gender	male
Colore portacontatti	nero
Codifica	A
N. di poli	8
PIN 1	NC 1
PIN 2	NC 1 +
PIN 3	NC 2
PIN 4	NC 2 +

Le informazioni contenute in questo datasheet sono state elaborate con la massima cura.
Murrelektronik non è responsabile delle variazioni apportate ai prodotti o alle informazioni in esso contenute. 2024-05-04

PIN 5	NO
PIN 6	NO

Le informazioni contenute in questo datasheet sono state elaborate con la massima cura.
Murrelektronik non è responsabile delle variazioni apportate ai prodotti o alle informazioni in esso contenute. 2024-05-04