MURR ELEKTRONIK
stay connected

2 pulsanti luminosi

In custodia IP65

R-Button / 42 2NO L M12(8)
con connettore M12
8 poli
2 pulsanti luminosi (1 contatto NA ciascuno)
Pacchetto di fornitura:
Inserti circolari, chiari trasparenti, rossi, gialli, verdi, blu
Etichette di siglatura, O, I, R, ↑,↓
mounting with clip on the back side

Link al prodotto

Immagine







Immagine rappresentativa

dati commerciali	
ECLASS-6.0	27371228
ECLASS-6.1	27371228

Le informazioni contenute in questo datasheet sono state elaborate con la massima cura.
Murrelektronik non è responsabile delle variazioni apportate ai prodotti o alle informazioni in esso contenute. 2024-05-14

MURR ELEKTRONIK
stay connected

ECLASS-7.0	27371228
ECLASS-8.0	27371228
ECLASS-9.0	27371228
ECLASS-10.1	27371228
ECLASS-11.1	27371228
ECLASS-12.0	27371228
ETIM-5.0	EC000225
GTIN	4048879594325
Lotto minimo ordinabile	1
Numero di tariffa doganale	85365080
Dati tecnici | Dati elettrici	
Tensione di esercizio CA/CC illuminazione LED max	30 V
Corrente di esercizio illuminazione LED	14 mA @24 V DC
Dati elettrici | Alimentazione	
Tensione di esercizio CC min	1 V
Tensione di esercizio CC max	36 V
Tensione di esercizio CC (UL-recognized)	30 V
Corrente d'esercizio	1,5 A
Dati tecnici | Protezione dei dispositivi	
Condizione durata utile	In funzione del carico, In funzione della temperatura
Protezione dei dispositivi | Elettrica	
Grado di protezione (EN CEI 60529)	IP65
Durata utile elettrica	1000000 Cicli
Protezione dei dispositivi | Meccanica	
Durata utile meccanica	1000000 Cicli
Dati tecnici | Dati meccanici	
Tempo di rimbalzo max	10 ms
Dati meccanici | Dati del materiale	
Materiale morsetti	AgNi
Dati meccanici | Dati di montaggio	
Altezza	29 mm
Larghezza	124 mm
Profondità	42 mm
Caratteristiche ambientali | Climatiche	
Temperatura di esercizio min	-25 °C
Temperatura di esercizio max	70 °C
Temperatura di stoccaggio min	-25 °C
Temperatura di stoccaggio max	85 °C
Tipo di collegamento 1	
Family construction form	M12
Gender	male
Colore portacontatti	nero
Codifica	A
N. di poli	8
PIN 1	NO 1
PIN 2	NO 1
PIN 3	X 2 -
PIN 4	X 1 +
PIN 5	NO 2

Le informazioni contenute in questo datasheet sono state elaborate con la massima cura.
Murrelektronik non è responsabile delle variazioni apportate ai prodotti o alle informazioni in esso contenute. 2024-05-14

PIN 6	NO 2
PIN 7	X 2 -
PIN 8	X 1 +

Le informazioni contenute in questo datasheet sono state elaborate con la massima cura.
Murrelektronik non è responsabile delle variazioni apportate ai prodotti o alle informazioni in esso contenute. 2024-05-14