

LED - LT 24/verde

(verde)
24 V DC
con ingresso test delle spie
Moduli adatti per spessore 1.5...5.0 mm.

[Link al prodotto](#)**Immagine**

Immagine rappresentativa

dati commerciali

ECLASS-6.0	27261590
ECLASS-6.1	27261501
ECLASS-7.0	27261501
ECLASS-8.0	27261501
ECLASS-9.0	27261501
ECLASS-10.1	27261501
ECLASS-11.1	27261501
ECLASS-12.0	27261501
ETIM-5.0	EC000272
GTIN	4048879041225
Lotto minimo ordinabile	10
Numero di tariffa doganale	85318070

Dati elettrici | Alimentazione

Tensione di esercizio CC	24 V
Tensione di esercizio CC min	20,4 V
Tensione di esercizio CC max	26,4 V
Corrente assorbita max	10 mA

Installazione | Collegamento

Connection information	Faston 2.8x0.8 mm
------------------------	-------------------

Protezione dei dispositivi | Elettrica

Grado di protezione (EN CEI 60529)	IP65
------------------------------------	------

Protezione dei dispositivi | Fluidi

Flame resistance	Difficilmente infiammabile
------------------	----------------------------

Dati tecnici | Dati meccanici

Diametro LED	5 mm
--------------	------

Dati meccanici | Dati del materiale

Materiali custodia	Plastica
--------------------	----------

Dati meccanici | Dati di montaggio

Diametro foro della piastra frontale	9 mm
--------------------------------------	------

Caratteristiche ambientali | Climatiche

Temperatura di esercizio min	-20 °C
------------------------------	--------

Temperatura di esercizio max	50 °C
------------------------------	-------