

segnalatore LED verde

LED 5mm - 24V DC - 15mA - IP40

(verde)
24 V DC
Grado di protezione IP40
con ingresso test delle spie

Link al prodotto

Immagine





Immagine rappresentativa

dati commerciali	
ECLASS-6.0	27261590
ECLASS-7.0	27261590
ECLASS-8.0	27261590
ECLASS-9.0	27261590
ETIM-5.0	EC000272
GTIN	4048879040884
Lotto minimo ordinabile	10
Numero di tariffa doganale	85318070
Dati elettrici Alimentazione	
Tensione di esercizio CA	24 V

Tensione di esercizio CA min	20,4 V
Tensione di esercizio CA max	26,4 V
Tensione di esercizio CC	24 V
Tensione di esercizio CC min	20,4 V
Tensione di esercizio CC max	26,4 V
Corrente assorbita min	13 mA
Corrente assorbita max	17 mA

Installazione | Collegamento

Connection information	Faston 2.8×0.8 mm
------------------------	-------------------

Protezione dei dispositivi | Elettrica

Grado di protezione (EN CEI 60529)	IP40
------------------------------------	------

Dati tecnici | Dati meccanici

Diametro LED	5 mm
--------------	------

Dati meccanici | Dati del materiale

Colore alloggiamento	grigio
Materiale custodia	PVC

Dati meccanici | Dati di montaggio

Diametro foro della piastra frontale	8 mm
Altezza	18,5 mm
Larghezza	12 mm
Profondità	53 mm

Caratteristiche ambientali | Climatiche

Temperatura di esercizio min	-40 °C
Temperatura di esercizio max	70 °C