

MKN alim. lineare, regolazione lineare

IN: 230VAC OUT: 10V/0,08ADC

INPUT: 230 V AC
OUTPUT: 10 V DC
Corrente: 80 mA
Questo alimentatore soddisfa la norma (EN 61000-3-2) per le correnti di armonica
Condensazione non consentita

Link al prodotto

Immagine



Immagine rappresentativa



dati commerciali	
ECLASS-6.0	27049002
ECLASS-6.1	27049002
ECLASS-7.0	27049002
ECLASS-8.0	27049002
ECLASS-9.0	27040701

ECLASS-10.1	27040701
ECLASS-11.1	27040701
ECLASS-12.0	27040701
ETIM-5.0	EC002540
GTIN	4048879079655
Lotto minimo ordinabile	1
Numero di tariffa doganale	85044095

Dati elettrici | Alimentazione

Frequenza di rete	50 ... 60 Hz
-------------------	--------------

Dati elettrici | Ingresso

Caratteristica prefusibile	Ritardato
Tensione di ingresso CA min	207 V
Tensione di ingresso CA max	253 V
Corrente d'ingresso	20 mA
Prefusibile esterno per fase max	0,063 A

Dati elettrici | Uscita

Circuito d'uscita	Condensatore di filtraggio, VDR
Output current max.	0,08 A
Ondulazione residua (s-s) max	10 mV

Protezione dei dispositivi | Elettrica

Protezione da sovraccarico uscita	si
Protezione da cortocircuito uscita	si

Dati meccanici | Dati di montaggio

Tipo di fissaggio	geschnappt
Suitable for mounting type	Guida DIN TH35, G32, (EN 60715)

Caratteristiche ambientali | Climatiche

Temperatura di esercizio min	0 °C
Temperatura di esercizio max	60 °C