MURR ELEKTRONIK
stay connected

MST trasformatore di isolamento monofase

P: 6300VA IN: 208...550VAC OUT: 2x115VAC

Trasformatori monofase - di comando e separazione
6 300 VA
Classe d'isolamento T 40/B
Altre tensioni secondo disponibilità

Link al prodotto

Immagine





Immagine rappresentativa

dati commerciali

ECLASS-6.0	27031302
ECLASS-6.1	27031302
ECLASS-7.0	27031302
ECLASS-8.0	27031302
ECLASS-9.0	27031302
ECLASS-10.1	27031302

Le informazioni contenute in questo datasheet sono state elaborate con la massima cura.
Murrelektronik non è responsabile delle variazioni apportate ai prodotti o alle informazioni in esso contenute. 2024-05-18

MURR ELEKTRONIK
stay connected

ECLASS-11.1	27031302
ECLASS-12.0	27031302
ETIM-5.0	EC002486
GTIN	4048879496483
Lotto minimo ordinabile	1
Numero di tariffa doganale	85043200
Dati elettrici | Alimentazione	
Frequenza di rete	50 ... 60 Hz
Dati elettrici | Ingresso	
Tensione di ingresso 1 CA	208 V
Tensione di ingresso 2 CA	550 V
Tensione di ingresso CA	208, 230, 380, 400, 420, 440, 460, 480, 500, 525, 550
Corrente di ingresso con tensione di ingresso 1 CA	31 A
Corrente di ingresso con tensione di ingresso 2 CA	11,7 A
Inrush current at input voltage 1	585 A
Inrush current at input voltage 2	220 A
Corrente di cortocircuito con tensione di ingresso 1	1433 A
Corrente di cortocircuito con tensione di ingresso 2	542 A
Dati elettrici | Uscita	
Tensione d'uscita	1 × 230 / 1 × 115 / 2 × 115 V AC
Tensione di uscita CA 1	230 V
Tensione di uscita CA 2	115 V
Tensione di uscita impostabile	si
Potenza di commutazione CA max	6300 VA
Protezione dei dispositivi | Elettrica	
Tensione di prova di isolamento ingresso - uscita	6,3 kV
Dati meccanici | Dati di montaggio	
Suitable for mounting type	Schlüssellochaufhängung
Misura di fissaggio a	140 mm
Misura di fissaggio b	144 mm
Misura di fissaggio c	9 mm
Altezza	168 mm
Larghezza	240 mm
Profondità	360 mm
Diametro foro	10 mm
Lunghezza foro	18 mm
Caratteristiche ambientali | Climatiche	
Temperatura di esercizio min	-20 °C
Temperatura di esercizio max	40 °C
Temperatura di stoccaggio min	-20 °C
Temperatura di stoccaggio max	80 °C
Standard di prodotto	EN 61558-2-6, EN 62041 category 0
Tipo di collegamento 5	
Tipo di collegamento 1	Input
Tipo di collegamento 2	Input
Tipo di collegamento 3	Output
Tipo di collegamento 4	Output

Le informazioni contenute in questo datasheet sono state elaborate con la massima cura.
Murrelektronik non è responsabile delle variazioni apportate ai prodotti o alle informazioni in esso contenute. 2024-05-18

Connessione	Morsetti a vite SK
Family construction form	morsetto
Gender	female
N. di poli	8
PIN 1	1
PIN 2	2
PIN 3	3
PIN 4	4
PIN 5	5
PIN 6	6
PIN 7	7
PIN 8	8
Connessione	Plug-in terminals RK
Family construction form	morsetto
Gender	female
N. di poli	8
PIN 1	1
PIN 2	2
PIN 3	3
PIN 4	4
PIN 5	5
PIN 6	6
PIN 7	7
PIN 8	8
Connessione	Morsetti a vite SK
Family construction form	morsetto
Gender	female
N. di poli	4
PIN 1	9
PIN 2	10
PIN 3	11
PIN 4	12
Connessione	Plug-in terminals RK
Family construction form	morsetto
Gender	female
N. di poli	4
PIN 1	9
PIN 2	10
PIN 3	11
PIN 4	12
Connessione	Morsetti a vite SK
Family construction form	morsetto
Gender	female
Colore portacontatti	metallic
N. di poli	1
PIN 1	PE

Le informazioni contenute in questo datasheet sono state elaborate con la massima cura.
Murrelektronik non è responsabile delle variazioni apportate ai prodotti o alle informazioni in esso contenute. 2024-05-18