

MVP12 8xM12, MOSA, calotta estraibile SCT.

con separazione del potenziale

Calotta di connessione estraibile  
PIN 1: +24 V o PE selezionabile tramite ponticelli  
Separazione di potenziale opzionale  
con LED per segnali PNP digitali 24 V DC  
elementi per connessione veloce inclusi  
Altre lunghezze secondo disponibilità.

Link al prodotto

Immagine



Immagine rappresentativa

| dati commerciali |          |
|------------------|----------|
| ECLASS-6.0       | 27279219 |
| ECLASS-6.1       | 27279219 |
| ECLASS-7.0       | 27279219 |
| ECLASS-8.0       | 27279219 |
| ECLASS-9.0       | 27440108 |
| ECLASS-10.1      | 27440111 |
| ECLASS-11.1      | 27440111 |
| ECLASS-12.0      | 27440111 |

|                                                               |                            |
|---------------------------------------------------------------|----------------------------|
| ETIM-5.0                                                      | EC002585                   |
| GTIN                                                          | 4048879057646              |
| Lotto minimo ordinabile                                       | 1                          |
| Numero di tariffa doganale                                    | 85369010                   |
| <b>Dati elettrici   Alimentazione</b>                         |                            |
| Tensione di esercizio CC                                      | 24 V                       |
| Corrente di esercizio per ciascun contatto max                | 4 A                        |
| Corrente cumulativa con alimentazione di corrente singola max | 8 A                        |
| Corrente cumulativa con alimentazione di corrente doppia max  | 16 A                       |
| <b>Dati tecnici   Comunicazione industriale</b>               |                            |
| Numero di segnali per ciascuno slot                           | 2                          |
| <b>Dati tecnici   Installazione</b>                           |                            |
| Sezione di collegamento min                                   | 0,25 mm <sup>2</sup>       |
| Sezione di collegamento max                                   | 0,5 mm <sup>2</sup>        |
| <b>Protezione dei dispositivi   Elettrica</b>                 |                            |
| Grado di protezione (EN CEI 60529)                            | IP67                       |
| Condizione aggiuntiva grado di protezione                     | Avvitato, Montato          |
| <b>Protezione dei dispositivi   Fluidi</b>                    |                            |
| Flame resistance                                              | Difficilmente infiammabile |
| <b>Dati meccanici   Dati del materiale</b>                    |                            |
| Materiale custodia                                            | Plastica                   |
| <b>Dati meccanici   Dati di montaggio</b>                     |                            |
| Tipo di fissaggio                                             | Ghiera metallica           |
| Altezza                                                       | 43 mm                      |
| Larghezza                                                     | 50,2 mm                    |
| Profondità                                                    | 170 mm                     |
| <b>Caratteristiche ambientali   Climatiche</b>                |                            |
| Temperatura di esercizio min                                  | -20 °C                     |
| Temperatura di esercizio max                                  | 80 °C                      |
| <b>Tipo di collegamento 2</b>                                 |                            |
| Family construction form                                      | Cap                        |
| N. di poli                                                    | 21                         |
| Family construction form                                      | M12                        |
| Gender                                                        | male                       |
| Colore portacontatti                                          | nero                       |
| Codifica                                                      | HARAX                      |
| N. di poli                                                    | 4                          |
| PIN 1                                                         | + PE                       |
| PIN 2                                                         | NC                         |
| PIN 3                                                         | -                          |
| PIN 4                                                         | S                          |