


## MIRO optoaccoppiatore low cost 24VDC 1A

Transistor 1 A 24 V DC Morsetti a molla

## Link al prodotto

## Immagine








Immagine rappresentativa





dati commerciali		
ECLASS-6.0	27371601	
ECLASS-6.1	27371604	
ECLASS-7.0	27371604	
ECLASS-8.0	27371604	
ECLASS-9.0	27371604	
ECLASS-10.1	27371604	
ECLASS-11.1	27371604	
ECLASS-12.0	27371604	
ECLASS-12.0	27371604	



stay connected

ETIM-5.0	EC001504
GTIN GTIN	4048879021760
Lotto minimo ordinabile	1
Numero di tariffa doganale	85414900
	30111000
Dati elettrici   Ingresso	
Tensione di ingresso OFF CC min	0 V
Tensione di entrata OFF CC max	5 V
Tensione di entrata CC min	11 V
Tensione di entrata CC max	30 V
Corrente di ingresso CC	6,25 mA
Dati elettrici   Uscita	
Ritardo di spegnimento carico ohmico max	1000 μs
Ritardo di inserimento carico ohmico max	1500 μs
Corrente di riposo OFF max	0,025 mA
Frequenza di commutazione induttiva max	4 Hz
Frequenza di commutazione ohmica max	40 Hz
Tensione di commutazione CC min	3 V
Tensione di commutazione CC max	48 V
Corrente di commutazione min	0,5 mA
Corrente di commutazione max  Calo di tensione CC max	1 A
	0,12 V
Diagnosi	
Indicatore di stato LED	giallo
Protezione dei dispositivi   Elettrica	
Tensione di isolamento nominale	500 V
Protezione dei dispositivi   Fluidi	
Flame resistance	Difficilmente infiammabile
Dati meccanici   Dati del materiale	
Colore alloggiamento	nero
Materiale custodia	
	Plastica
Dati meccanici   Dati di montaggio	Plastica
Dati meccanici   Dati di montaggio Tipo di fissaggio	Plastica  geschnappt
	geschnappt
Tipo di fissaggio	
Tipo di fissaggio Suitable for mounting type	geschnappt guida portante, (EN 60715)
Tipo di fissaggio Suitable for mounting type Altezza	geschnappt guida portante, (EN 60715) 78 mm
Tipo di fissaggio Suitable for mounting type Altezza Larghezza	geschnappt guida portante, (EN 60715) 78 mm 6,2 mm
Tipo di fissaggio Suitable for mounting type Altezza Larghezza Profondità	geschnappt guida portante, (EN 60715) 78 mm 6,2 mm
Tipo di fissaggio Suitable for mounting type Altezza Larghezza Profondità Caratteristiche ambientali   Climatiche	geschnappt guida portante, (EN 60715) 78 mm 6,2 mm 70 mm
Tipo di fissaggio Suitable for mounting type Altezza Larghezza Profondità Caratteristiche ambientali   Climatiche Temperatura di esercizio min	geschnappt guida portante, (EN 60715) 78 mm 6,2 mm 70 mm
Tipo di fissaggio Suitable for mounting type Altezza Larghezza Profondità Caratteristiche ambientali   Climatiche Temperatura di esercizio min Temperatura di esercizio max	geschnappt guida portante, (EN 60715) 78 mm 6,2 mm 70 mm
Tipo di fissaggio Suitable for mounting type Altezza Larghezza Profondità Caratteristiche ambientali   Climatiche Temperatura di esercizio min Temperatura di esercizio max Tipo di collegamento 4	geschnappt guida portante, (EN 60715) 78 mm 6,2 mm 70 mm  -20 °C 60 °C
Tipo di fissaggio Suitable for mounting type Altezza Larghezza Profondità Caratteristiche ambientali   Climatiche Temperatura di esercizio min Temperatura di esercizio max Tipo di collegamento 4 Connessione	geschnappt guida portante, (EN 60715) 78 mm 6,2 mm 70 mm  -20 °C 60 °C  Morsetti a molla FK
Tipo di fissaggio Suitable for mounting type Altezza Larghezza Profondità Caratteristiche ambientali   Climatiche Temperatura di esercizio min Temperatura di esercizio max Tipo di collegamento 4 Connessione Family construction form	geschnappt guida portante, (EN 60715) 78 mm 6,2 mm 70 mm  -20 °C 60 °C  Morsetti a molla FK morsetto
Tipo di fissaggio Suitable for mounting type Altezza Larghezza Profondità Caratteristiche ambientali   Climatiche Temperatura di esercizio min Temperatura di esercizio max Tipo di collegamento 4 Connessione Family construction form Gender Colore portacontatti N. di poli	geschnappt guida portante, (EN 60715) 78 mm 6,2 mm 70 mm  -20 °C 60 °C  Morsetti a molla FK morsetto female nero 1
Tipo di fissaggio Suitable for mounting type Altezza Larghezza Profondità Caratteristiche ambientali   Climatiche Temperatura di esercizio min Temperatura di esercizio max Tipo di collegamento 4 Connessione Family construction form Gender Colore portacontatti	geschnappt guida portante, (EN 60715) 78 mm 6,2 mm 70 mm  -20 °C 60 °C  Morsetti a molla FK morsetto female nero 1
Tipo di fissaggio Suitable for mounting type Altezza Larghezza Profondità Caratteristiche ambientali   Climatiche Temperatura di esercizio min Temperatura di esercizio max Tipo di collegamento 4 Connessione Family construction form Gender Colore portacontatti N. di poli PIN 1 Connessione	geschnappt guida portante, (EN 60715) 78 mm 6,2 mm 70 mm  -20 °C 60 °C  Morsetti a molla FK morsetto female nero 1
Tipo di fissaggio Suitable for mounting type Altezza Larghezza Profondità Caratteristiche ambientali   Climatiche Temperatura di esercizio min Temperatura di esercizio max Tipo di collegamento 4 Connessione Family construction form Gender Colore portacontatti N. di poli PIN 1 Connessione Family construction form	geschnappt guida portante, (EN 60715) 78 mm 6,2 mm 70 mm  -20 °C 60 °C  Morsetti a molla FK morsetto female nero 1 14 Morsetti a molla FK morsetto
Tipo di fissaggio Suitable for mounting type Altezza Larghezza Profondità Caratteristiche ambientali   Climatiche Temperatura di esercizio min Temperatura di esercizio max Tipo di collegamento 4 Connessione Family construction form Gender Colore portacontatti N. di poli PIN 1 Connessione Family construction form Gender Gender Gonnessione Family construction form	geschnappt guida portante, (EN 60715) 78 mm 6,2 mm 70 mm  -20 °C 60 °C  Morsetti a molla FK morsetto female nero 1 14 Morsetti a molla FK morsetto female hero 1
Tipo di fissaggio Suitable for mounting type Altezza Larghezza Profondità Caratteristiche ambientali   Climatiche Temperatura di esercizio min Temperatura di esercizio max Tipo di collegamento 4 Connessione Family construction form Gender Colore portacontatti N. di poli PIN 1 Connessione Family construction form	geschnappt guida portante, (EN 60715) 78 mm 6,2 mm 70 mm  -20 °C 60 °C  Morsetti a molla FK morsetto female nero 1 14 Morsetti a molla FK morsetto



PIN 1	13
Connessione	Morsetti a molla FK
Family construction form	morsetto
Gender	female
Colore portacontatti	nero
N. di poli	1
PIN 1	+ A 1
Connessione	Morsetti a molla FK
Family construction form	morsetto
Gender	female
Colore portacontatti	nero
N. di poli	1
PIN 1	- A 2