

MST trasformatore di isolamento monofase

P: 400VA IN: 230/400VAC OUT: 230VAC

Trasformatori monofase - di comando e separazione  
400 VA  
Morsetti a molla  
Classe d'isolamento T 40/B  
Altre tensioni secondo disponibilità

[Link al prodotto](#)

Immagine



Immagine rappresentativa



| dati commerciali |          |
|------------------|----------|
| ECLASS-6.0       | 27031302 |
| ECLASS-6.1       | 27031302 |
| ECLASS-7.0       | 27031302 |
| ECLASS-8.0       | 27031302 |
| ECLASS-9.0       | 27031302 |

|                            |               |
|----------------------------|---------------|
| ECLASS-10.1                | 27031302      |
| ECLASS-11.1                | 27031302      |
| ECLASS-12.0                | 27031302      |
| ETIM-5.0                   | EC002486      |
| GTIN                       | 4048879066235 |
| Lotto minimo ordinabile    | 1             |
| Numero di tariffa doganale | 85043180      |

Dati elettrici | Alimentazione

|                   |              |
|-------------------|--------------|
| Frequenza di rete | 50 ... 60 Hz |
|-------------------|--------------|

Dati elettrici | Ingresso

|                                                      |        |
|------------------------------------------------------|--------|
| Tensione di ingresso 1 CA                            | 230 V  |
| Tensione di ingresso 2 CA                            | 400 V  |
| Corrente di ingresso con tensione di ingresso 1 CA   | 1,95 A |
| Corrente di ingresso con tensione di ingresso 2 CA   | 1,1 A  |
| Inrush current at input voltage 1                    | 52,3 A |
| Inrush current at input voltage 2                    | 30,2 A |
| Corrente di cortocircuito con tensione di ingresso 1 | 43 A   |
| Corrente di cortocircuito con tensione di ingresso 2 | 24,9 A |

Dati elettrici | Uscita

|                                |        |
|--------------------------------|--------|
| Tensione di uscita CA          | 230 V  |
| Tensione di uscita impostabile | no     |
| Potenza di commutazione CA max | 400 VA |

Protezione dei dispositivi | Elettrica

|                                                   |      |
|---------------------------------------------------|------|
| Tensione di prova di isolamento ingresso - uscita | 4 kV |
|---------------------------------------------------|------|

Dati meccanici | Dati di montaggio

|                            |                         |
|----------------------------|-------------------------|
| Suitable for mounting type | Schlüssellochaufhängung |
| Misura di fissaggio a      | 86,5 mm                 |
| Misura di fissaggio b      | 90 mm                   |
| Misura di fissaggio c      | 5,8 mm                  |
| Altezza                    | 104,2 mm                |
| Larghezza                  | 120 mm                  |
| Profondità                 | 123 mm                  |
| Diametro foro              | 5,8 mm                  |
| Lunghezza foro             | 10 mm                   |

Caratteristiche ambientali | Climatiche

|                               |        |
|-------------------------------|--------|
| Temperatura di esercizio min  | -20 °C |
| Temperatura di esercizio max  | 40 °C  |
| Temperatura di stoccaggio min | -40 °C |
| Temperatura di stoccaggio max | 80 °C  |

|                      |                                               |
|----------------------|-----------------------------------------------|
| Standard di prodotto | EN 61558-1, EN 61558-2-4, EN 62041 category 0 |
|----------------------|-----------------------------------------------|

Tipo di collegamento 3

|                          |                    |
|--------------------------|--------------------|
| Tipo di collegamento 1   | Input              |
| Tipo di collegamento 2   | Output             |
| Connessione              | Morsetti a vite SK |
| Family construction form | morsetto           |
| Gender                   | female             |
| N. di poli               | 3                  |

|                          |                    |
|--------------------------|--------------------|
| PIN 2                    | 230 V              |
| PIN 3                    | 400 V              |
| Connessione              | Morsetti a vite SK |
| Family construction form | morsetto           |
| Gender                   | female             |
| N. di poli               | 2                  |
| PIN 2                    | 230 V              |
| Connessione              | Morsetti a vite SK |
| Family construction form | morsetto           |
| Gender                   | female             |
| Colore portacontatti     | metallic           |
| N. di poli               | 1                  |
| PIN 1                    | PE                 |