

MIRO 6.2 modulo relè d'uscita estraibile

IN: 125 VAC/DC - OUT: 250 VAC/DC / 6 A

- 1 contatto di scambio
- 6 A
- 115 V AC/DC
- Morsetti a molla

[Link al prodotto](#)

Immagine



Immagine rappresentativa



dati commerciali	
ECLASS-6.0	27371601
ECLASS-6.1	27371601
ECLASS-7.0	27371601
ECLASS-8.0	27371601
ECLASS-9.0	27371601
ECLASS-10.1	27371601

ECLASS-11.1	27371601
ECLASS-12.0	27371601
ETIM-5.0	EC001437
GTIN	4048879021425
Lotto minimo ordinabile	1
Numero di tariffa doganale	85364900

Dati elettrici Ingresso	
Tensione di ingresso CA min	88 V
Tensione di ingresso CA max	138 V
Tensione di entrata CC min	88 V
Tensione di entrata CC max	138 V
Corrente d'ingresso	8 mA
Tensione di controllo CA min	115 V
Tensione di controllo CA max	125 V
Tensione di controllo CC min	115 V
Tensione di controllo CC max	125 V

Dati elettrici Uscita	
Categoria di uso CA-12 (EN IEC 60947-5-1)	6 A @ 24, 6 A @ 110 V, 6 A @ 230 V
Categoria di uso CA-15 (EN IEC 60947-5-1)	3 A @ 24 V, 3 A @ 110 V, 1,5 A @ 230 V
Categoria di uso CC-13 (EN IEC 60947-5-1)	1 A @ 24 V, 0,2 A @ 110 V, 0,1 A @ 230 V
Frequenza di commutazione max	10 Hz
Potenza di commutazione CA max	1500 VA
Potenza di commutazione CC max	180 W
Tensione di commutazione CA max	250 V
Tensione di commutazione CC max	30 V
Corrente di commutazione CC	100 mA
Corrente di commutazione max	6 A

Diagnosi	
Indicatore di stato LED	verde

Dati tecnici Protezione dei dispositivi	
Condizione durata utile	In funzione del carico

Protezione dei dispositivi Elettrica	
Grado di protezione (EN CEI 60529)	IP20
Tensione di isolamento nominale	250 V
Durata utile elettrica NC	10000 Cicli
Durata utile elettrica NO	30000 Cicli

Protezione dei dispositivi Meccanica	
Durata utile meccanica	10000000 Cicli

Dati tecnici Dati meccanici	
Tempo di caduta max	4 ms
Tempo di reazione max	8 ms

Dati meccanici Dati del materiale	
Materiale morsetti	Ag Sn O2

Dati meccanici Dati di montaggio	
Tipo di fissaggio	geschnappt
Suitable for mounting type	guida portante, (EN 60715)
Altezza	93 mm
Larghezza	6,2 mm
Profondità	75,6 mm

Caratteristiche ambientali Climatiche	
---	--

Temperatura di esercizio min	-25 °C
Temperatura di esercizio max	60 °C
Tipo di collegamento 5	
Connessione	Morsetti a molla FK
Family construction form	morsetto
Gender	female
Colore portacontatti	nero
N. di poli	1
PIN 1	12
Connessione	Morsetti a molla FK
Family construction form	morsetto
Gender	female
Colore portacontatti	nero
N. di poli	1
PIN 1	11
Connessione	Morsetti a molla FK
Family construction form	morsetto
Gender	female
Colore portacontatti	nero
N. di poli	1
PIN 1	14
Connessione	Morsetti a molla FK
Family construction form	morsetto
Gender	female
Colore portacontatti	nero
N. di poli	1
PIN 1	A 1
Connessione	Morsetti a molla FK
Family construction form	morsetto
Gender	female
Colore portacontatti	nero
N. di poli	1
PIN 1	A 2