

Modlink MSDD interfaccia pannello frontale

presa d'alimentazione

Germania (VDE) bianco
Morsetti a vite
LED (giallo)

Link al prodotto

Immagine



Immagine rappresentativa



dati commerciali	
ECLASS-6.0	27189217
ECLASS-6.1	27189217
ECLASS-7.0	27189217
ECLASS-8.0	27189217
ECLASS-9.0	27182806
ECLASS-10.1	27182806
ECLASS-11.1	27182806
ECLASS-12.0	27182806
ETIM-5.0	EC000020
GTIN	4048879038294
Lotto minimo ordinabile	1
Numero di tariffa doganale	85366990
Dati meccanici Dati di montaggio	
Altezza	88 mm
Larghezza	51 mm
Profondità	68 mm
Caratteristiche ambientali Climatiche	
Temperatura di stoccaggio min	-30 °C
Temperatura di stoccaggio max	60 °C
Germania (VDE)	
Sezione di collegamento max	6 mm²

Numero AWG max	10
Tensione di esercizio CA	250 V
Corrente d'esercizio	16 A
Indicatore di stato LED	giallo
Connessione	Morsetti a vite SK
N. di poli	2 + PE
Attacchi per ciascun polo	2
Contatto di protezione presente	si