

Modlink MSDD interfaccia pannello frontale

presa Cina 250V/10

China (CCC)
Morsetti a vite
Protetto da contatti accidentali

Link al prodotto

Immagine



Immagine rappresentativa



dati commerciali	
ECLASS-6.0	27189217
ECLASS-6.1	27189217
ECLASS-7.0	27189217
ECLASS-8.0	27189217
ECLASS-9.0	27182806
ECLASS-10.1	27182806
ECLASS-11.1	27182806
ECLASS-12.0	27182806
ETIM-5.0	EC000020
GTIN	4048879037266
Lotto minimo ordinabile	1
Numero di tariffa doganale	85366990
Dati meccanici Dati di montaggio	
Altezza	88 mm
Larghezza	51 mm
Profondità	25 mm
Caratteristiche ambientali Climatiche	
Temperatura di stoccaggio min	-30 °C
Temperatura di stoccaggio max	60 °C
China (CCC)	
Sezione di collegamento monofilo max	4 mm²

Sezione di collegamento filo multiplo/capillare
max 4 mm²

Tensione di esercizio CA 250 V

Corrente d'esercizio 10 A

Connessione Morsetti a vite SK

N. di poli 2 + PE

Attacchi per ciascun polo 2

Contatto di protezione presente sì