

Modlink MSDD passaparete per armadio el.

KDP/R

circolare (M50)
Vendibile solo in confezioni
Sezione cavo (7)× 3...6.5 mm, (1)× 6...10 mm

Link al prodotto

Immagine



Immagine rappresentativa

dati commerciali

ECLASS-6.0	27189217
ECLASS-6.1	27400604
ECLASS-7.0	27400604
ECLASS-8.0	27400604
ECLASS-9.0	27400604
ECLASS-10.1	27400604
ECLASS-11.1	27400604
ECLASS-12.0	27400604
ETIM-5.0	EC000211
GTIN	4048879031615
Lotto minimo ordinabile	1
Numero di tariffa doganale	39269097

Protezione dei dispositivi | Elettrica

Grado di protezione (EN CEI 60529)	IP65
------------------------------------	------

Dati meccanici | Dati del materiale

Materiale custodia	PA
--------------------	----

Dati meccanici | Dati di montaggio

Tipo di fissaggio	Avvitato, geschnappt
Spessore della lamiera min (fissaggio a scatto)	1,5 mm
Spessore della lamiera max (fissaggio a scatto)	2 mm
Spessore della lamiera min (fissaggio a vite)	1,5 mm
Spessore della lamiera max (fissaggio a vite)	2 mm
Altezza	33 mm
Larghezza	58 mm
Profondità	58 mm

Caratteristiche ambientali | Climatiche

Temperatura di esercizio min	-30 °C
Temperatura di esercizio max	70 °C