

torretta luminosa Modlight30 con moduli LED

verde,ambra, rosso connessione 4 poli M12

Modulo di connessione + modulo LED
verde, giallo, rosso
con connettore M12
Cavi di connessione sull'online shop nella sezione "Tecnica di connessione".

Link al prodotto

Immagine



Immagine rappresentativa



dati commerciali	
ECLASS-6.0	27371230
ECLASS-6.1	27371230
ECLASS-7.0	27371230
ECLASS-8.0	27371230
ECLASS-9.0	27371230
ECLASS-10.1	27371230
ECLASS-11.1	27371230
ECLASS-12.0	27371230
ETIM-5.0	EC001042
GTIN	4048879496896
Lotto minimo ordinabile	1
Numero di tariffa doganale	85318070
Dati elettrici Alimentazione	
Tensione di esercizio CA	24 V
Tensione di esercizio CC	24 V
Corrente assorbita max	85 mA
Protezione dei dispositivi Elettrica	
Grado di protezione (EN CEI 60529)	IP65
Dati meccanici Dati del materiale	
Colore alloggiamento	nero

Materiale custodia	Plastica
Dati meccanici Dati di montaggio	
Altezza	30 mm
Larghezza	30 mm
Profondità	213 mm
Caratteristiche ambientali Climatiche	
Temperatura di esercizio min	-20 °C
Temperatura di esercizio max	60 °C
Tipo di collegamento 1	
Family construction form	M12
Gender	male
Codifica	A
N. di poli	4
PIN 1	GN
PIN 2	RD
PIN 3	COM
PIN 4	YE