

## Modlight50 Pro LED modulo trasparente

Ingresso 24VDC

Modulo LED (trasparente)

### [Link al prodotto](#)

#### Immagine



Immagine rappresentativa



#### dati commerciali

ECLASS-6.0	27371200
ECLASS-6.1	27371220
ECLASS-7.0	27371220
ECLASS-8.0	27371220
ECLASS-9.0	27371220
ECLASS-10.1	27371220
ECLASS-11.1	27371220
ECLASS-12.0	27371220
ETIM-5.0	EC000232
GTIN	4048879751544
Lotto minimo ordinabile	1
Numero di tariffa doganale	85319000

#### Dati elettrici | Alimentazione

Tensione di esercizio CC	24 V
Tensione di esercizio CC min	21,6 V
Tensione di esercizio CC max	26,4 V
Corrente assorbita max	62,5 mA

#### Protezione dei dispositivi | Elettrica

Grado di protezione (EN CEI 60529)	IP65
Condizione aggiuntiva grado di protezione	inserito, Bloccato

#### Dati meccanici | Dati del materiale

Materiale custodia	PC
--------------------	----

#### Dati meccanici | Dati di montaggio

Le informazioni contenute in questo datasheet sono state elaborate con la massima cura.

Murrelektronik non è responsabile delle variazioni apportate ai prodotti o alle informazioni in esso contenute. 2024-05-04

Murrelektronik AG | Hardmorgenweg 19 | 8222 Beringen | Tel. +41 52 687 27 27 | Fax +41 52 687 27 17 | shop@murrelektronik.ch | shop.murrelektronik.ch

---

Altezza	52 mm
Larghezza	50 mm
Profondità	50 mm

---

**Caratteristiche ambientali | Climatiche**

---

Temperatura di esercizio min	-30 °C
Temperatura di esercizio max	60 °C

---

**Tipo di collegamento 1**

---

Tipo di fissaggio	Chiusura a baionetta
-------------------	----------------------

---