

COMLIGHT56 luce di segnalazione LED verde

ingresso 24VDC, grado di protezione IP65

Luca di segnalazione compatta  
verde

Link al prodotto

Immagine



Immagine rappresentativa



dati commerciali

|                            |               |
|----------------------------|---------------|
| ECLASS-6.0                 | 27371220      |
| ECLASS-6.1                 | 27110390      |
| ECLASS-7.0                 | 27110390      |
| ECLASS-8.0                 | 27110390      |
| ECLASS-9.0                 | 27110350      |
| ECLASS-10.1                | 27110350      |
| ECLASS-11.1                | 27110350      |
| ECLASS-12.0                | 27110350      |
| ETIM-5.0                   | EC000232      |
| GTIN                       | 4048879853866 |
| Lotto minimo ordinabile    | 1             |
| Numero di tariffa doganale | 85319000      |

Dati elettrici | Alimentazione

|                          |       |
|--------------------------|-------|
| Tensione di esercizio CC | 24 V  |
| Corrente assorbita max   | 26 mA |

Comunicazione industriale | HMI

|            |          |
|------------|----------|
| Luminosità | 1355 mcd |
|------------|----------|

Protezione dei dispositivi | Elettrica

|                                           |                    |
|-------------------------------------------|--------------------|
| Grado di protezione (EN CEI 60529)        | IP65               |
| Condizione aggiuntiva grado di protezione | inserito, Bloccato |

Dati meccanici | Dati del materiale

## Materiale custodia

Plastica

### Dati meccanici | Dati di montaggio

|            |       |
|------------|-------|
| Altezza    | 61 mm |
| Larghezza  | 56 mm |
| Profondità | 56 mm |

## Caratteristiche ambientali | Climatiche

|                              |        |
|------------------------------|--------|
| Temperatura di esercizio min | -30 °C |
| Temperatura di esercizio max | 50 °C  |

### Tipo di collegamento 1

|                          |                     |
|--------------------------|---------------------|
| Connessione              | Morsetti a molla FK |
| Family construction form | morsetto            |
| Gender                   | female              |
| N. di poli               | 2                   |
| PIN 1                    | 24 V DC (0 V)       |
| PIN 2                    | 0 V (24 V DC)       |