

torretta luminosa Modlight70 Pro con LED

bianco,blu,verde ,rosso e buzzer, M12 presa verso il basso

[Link al prodotto](#)**Immagine**

Immagine rappresentativa

**dati commerciali**

ECLASS-6.0	27371230
ECLASS-6.1	27371230
ECLASS-7.0	27371230
ECLASS-8.0	27371230
ECLASS-9.0	27371230
ECLASS-10.1	27371230
ECLASS-11.1	27371230
ECLASS-12.0	27371230
ETIM-5.0	EC001042
GTIN	4048879825382
Lotto minimo ordinabile	1
Numero di tariffa doganale	85318070

Dati elettrici | Alimentazione

Tensione di esercizio CC	24 V
Tensione di esercizio CC min	21,6 V
Tensione di esercizio CC max	26,4 V
Corrente assorbita max	430 mA

Dati meccanici | Dati del materiale

Colore alloggiamento	nero
Materiale custodia	Plastica

Dati meccanici | Dati di montaggio

Altezza	334 mm
---------	--------

Larghezza	70 mm
-----------	-------

Profondità	70 mm
------------	-------

Caratteristiche ambientali | Climatiche

Temperatura di esercizio min	-20 °C
------------------------------	--------

Temperatura di esercizio max	50 °C
------------------------------	-------

Temperatura di stoccaggio min	-30 °C
-------------------------------	--------

Temperatura di stoccaggio max	60 °C
-------------------------------	-------

Tipo di collegamento 2

Family construction form	M12
--------------------------	-----

Gender	male
--------	------

Codifica	A
----------	---

N. di poli	8
------------	---

PIN 1	24 V DC (0 V)
-------	---------------

PIN 2	LED-Modul RD
-------	--------------

PIN 3	0 V (24 V DC)
-------	---------------

PIN 4	LED-Modul CL
-------	--------------

PIN 5	LED-Modul YE
-------	--------------

PIN 6	LED-Modul BU
-------	--------------

PIN 7	LED-Modul GN
-------	--------------

PIN 8	-
-------	---

Tipo di fissaggio	Chiusura a baionetta
-------------------	----------------------