

**7/8" fem. 90° con cavo**

PUR-JBZ 5x1,5 grigio, UL/CSA, c. portacavo 10m

Femmina 90°

7/8" (5 poli)

Cavo di potenza  
con portatarghetta

Altre lunghezze secondo disponibilità.

Custodie plastica con buona resistenza contro agenti chimici e oli

La resistenza agli agenti aggressivi deve essere testata per la singola applicazione. Ulteriori dettagli su richiesta.





[Link al prodotto](#)**Immagine**

Immagine rappresentativa



Lunghezza 10 m

Coppia di serraggio 1,5 Nm

Filettatura7/8"

| dati commerciali           |               |
|----------------------------|---------------|
| ECLASS-6.0                 | 27279218      |
| ECLASS-6.1                 | 27279218      |
| ECLASS-7.0                 | 27279218      |
| ECLASS-8.0                 | 27279218      |
| ECLASS-9.0                 | 27060327      |
| ECLASS-10.1                | 27060311      |
| ECLASS-11.1                | 27060311      |
| ECLASS-12.0                | 27060327      |
| ETIM-5.0                   | EC001855      |
| GTIN                       | 4048879134897 |
| Lotto minimo ordinabile    | 1             |
| Numero di tariffa doganale | 85444290      |

| Dati elettrici   Alimentazione                 |       |
|------------------------------------------------|-------|
| Corrente di esercizio per ciascun contatto max | 12 A  |
| Current phase - neutral                        | 230 V |
| Current phase - phase                          | 400 V |

| Protezione dei dispositivi   Elettrica    |                    |
|-------------------------------------------|--------------------|
| Grado di protezione (EN CEI 60529)        | IP67               |
| Condizione aggiuntiva grado di protezione | inserito, Avvitato |

| Dati meccanici   Dati di montaggio |                                               |
|------------------------------------|-----------------------------------------------|
| Tipo di fissaggio                  | inserito, Avvitato, Protezione antivibrazione |

| Caratteristiche ambientali   Climatiche |                            |
|-----------------------------------------|----------------------------|
| Temperatura di esercizio min            | -25 °C                     |
| Temperatura di esercizio max            | 85 °C                      |
| Additional condition temperature range  | depending on cable quality |

| Installation   Cable                     |                                                                                                          |
|------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Identificazione cavo                     | 961                                                                                                      |
| Tipo di cavo                             | 3                                                                                                        |
| Printing color of wire insulation        | Nero (isolamento bianco), Bianco (isolamento blu), Bianco (isolamento marrone), Bianco (isolamento nero) |
| Colore                                   | grigio                                                                                                   |
| Type of Certificate                      | cURus                                                                                                    |
| Amount stranding                         | 1                                                                                                        |
| Stranding                                | 5 wires attorno Filler twisted                                                                           |
| Filler                                   | si                                                                                                       |
| wire arrangement                         | Verde-giallo, blu 2, nero 1, bianco 4, 3                                                                 |
| Cable weigth                             | 129,8 g/m                                                                                                |
| Materiale rivestimento                   | PUR                                                                                                      |
| Durezza rivestimento                     | 90 ± 5 Shore A                                                                                           |
| Assenza di ingredienti (guaina)          | Privo di piombo, Privo di cadmio, Privo di CFC, privo di alogeni, Privo di silicone                      |
| Outer-diameter (jacket)                  | 8 mm                                                                                                     |
| Tolerance outer diameter (sheath)        | ± 5 %                                                                                                    |
| Material wire insulation                 | PP                                                                                                       |
| Amount wires                             | 5                                                                                                        |
| Outer diameter insulation                | 2,3 mm                                                                                                   |
| Outer diameter tolerance core insulation | ± 5 %                                                                                                    |
| Shore hardness wire insulation           | 60 ± 5 Shore D                                                                                           |
| Ingredient freeness wire insulation      | Privo di piombo, Privo di cadmio, Privo di CFC, privo di alogeni, Privo di silicone                      |
| Printing color of wire insulation        | Nero (isolamento bianco), Bianco (isolamento blu), Bianco (isolamento marrone), Bianco (isolamento nero) |
| Amount strands (wire)                    | 84                                                                                                       |
| Diameter of single wires                 | 0,15 mm                                                                                                  |

|                                                 |                                                                        |
|-------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------|
| Conductor crosssection (wire)                   | 1,5 mm <sup>2</sup>                                                    |
| Material conductor wire                         | Cavetto in rame, nudo                                                  |
| Conductor type (wire)                           | Classe di cavetti 6                                                    |
| Corsa (c. portacavo)                            | 5 m @ 25 °C                                                            |
| Tensione nominale CA max                        | 1000 V                                                                 |
| Capacità di corrente (standard)                 | a norme DIN VDE 0298-4                                                 |
| Capacità di corrente min filo                   | 13,5 A                                                                 |
| Electrical resistance line constant wire        | 13,3 Ω/km @ 20 °C                                                      |
| Tensione alternata continuativa (filo - filo)   | 10 kV @ 60 s                                                           |
| Tensione alternata continuativa (filo - guaina) | 10 kV @ 60 s                                                           |
| Temperatura di esercizio min (fissa)            | -50 °C                                                                 |
| Temperatura di esercizio max (fissa)            | 80 °C / 90 °C @ 10000 h Funzionamento                                  |
| Temperatura di esercizio min (variabile)        | -25 °C                                                                 |
| Temperatura di esercizio max (variabile)        | 80 °C / 90 °C @ 10000 h Funzionamento                                  |
| Resistenza al fuoco                             | UL 1581 § 1100 FT2   IEC 60332-2-2   UL 1581 § 1090                    |
| chemical resistance                             | Buona, da controllare in funzione dell'applicazione                    |
| Resistenza alla benzina                         | Buona, da controllare in funzione dell'applicazione                    |
| Oil resistance                                  | DIN EN 60811-404   Buona, da controllare in funzione dell'applicazione |
| raggio di curvatura (fisso)                     | 7,5 x Outer diameter                                                   |
| Raggio di curvatura (mobile)                    | 10 x Outer diameter                                                    |
| Velocità (c. portacavo)                         | 5 Mio. @ 25 °C                                                         |
| N. di cicli                                     | 2 Mio.                                                                 |
| Sollecitazioni in torsione                      | ± 180 °/m                                                              |
| Velocità di torsione                            | 35 Cicli/min                                                           |