

PushPull cavo alimentazione

PUR-JBZ 5x2,5 grigio 5m

Maschio diritto  
PPP, 5 poli  
Push Pull Power  
con portatarghetta  
Altre lunghezze secondo disponibilità.  
Custodie plastica con buona resistenza contro agenti chimici e oli  
La resistenza agli agenti aggressivi deve essere testata per la singola applicazione. Ulteriori dettagli su richiesta.

[Link al prodotto](#)

Immagine



Immagine rappresentativa

|                  |          |
|------------------|----------|
| Lunghezza        | 5 m      |
| dati commerciali |          |
| ECLASS-6.0       | 27279218 |
| ECLASS-7.0       | 27279218 |
| ECLASS-8.0       | 27279218 |
| ECLASS-9.0       | 27060311 |
| ECLASS-10.1      | 27060311 |

|                                                |                                                                                                          |
|------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| ECLASS-11.1                                    | 27060311                                                                                                 |
| ECLASS-12.0                                    | 27060327                                                                                                 |
| ETIM-5.0                                       | EC002599                                                                                                 |
| GTIN                                           | 4048879113861                                                                                            |
| Lotto minimo ordinabile                        | 1                                                                                                        |
| Numero di tariffa doganale                     | 85444290                                                                                                 |
| Dati elettrici   Alimentazione                 |                                                                                                          |
| Tensione di esercizio CA max                   | 24 V                                                                                                     |
| Tensione di esercizio CC max                   | 24 V                                                                                                     |
| Corrente di esercizio per ciascun contatto max | 16 A                                                                                                     |
| Protezione dei dispositivi   Elettrica         |                                                                                                          |
| Grado di protezione (EN CEI 60529)             | IP65, IP67                                                                                               |
| Condizione aggiuntiva grado di protezione      | inserito, Avvitato                                                                                       |
| Grado di inquinamento                          | 2                                                                                                        |
| Dati meccanici   Dati di montaggio             |                                                                                                          |
| Modalità di fissaggio                          | Push Pull                                                                                                |
| Caratteristiche ambientali   Climatiche        |                                                                                                          |
| Temperatura di esercizio min                   | -40 °C                                                                                                   |
| Temperatura di esercizio max                   | 85 °C                                                                                                    |
| Additional condition temperature range         | depending on cable quality                                                                               |
| Installation   Cable                           |                                                                                                          |
| Identificazione cavo                           | 962                                                                                                      |
| Tipo di cavo                                   | 3                                                                                                        |
| Printing color of wire insulation              | Nero (isolamento bianco), Bianco (isolamento blu), Bianco (isolamento marrone), Bianco (isolamento nero) |
| Colore                                         | grigio                                                                                                   |
| Type of Certificate                            | cURus                                                                                                    |
| Amount stranding                               | 1                                                                                                        |
| Stranding                                      | 5 wires attorno Filler twisted                                                                           |
| Filler                                         | si                                                                                                       |
| wire arrangement                               | Verde-giallo, blu 2, nero 1, bianco 4, 3                                                                 |
| Corsa (c. portacavo)                           | 5 m @ 25 °C                                                                                              |
| Cable weighth                                  | 190,3 g/m                                                                                                |
| Materiale rivestimento                         | PUR                                                                                                      |
| Durezza rivestimento                           | 90 ± 5 Shore A                                                                                           |
| Assenza di ingredienti (guaina)                | Privo di piombo, Privo di cadmio, Privo di CFC, privo di alogeni, Privo di silicone                      |
| Outer-diameter (jacket)                        | 9,5 mm                                                                                                   |
| Tolerance outer diameter (sheath)              | ± 5 %                                                                                                    |
| Material wire insulation                       | PP                                                                                                       |
| Amount wires                                   | 5                                                                                                        |
| Outer diameter insulation                      | 2,85 mm                                                                                                  |
| Outer diameter tolerance core insulation       | ± 5 %                                                                                                    |
| Shore hardness wire insulation                 | 60 ± 5 Shore D                                                                                           |
| Ingredient freeness wire insulation            | Privo di piombo, Privo di cadmio, Privo di CFC, privo di alogeni, Privo di silicone                      |
| Printing color of wire insulation              | Nero (isolamento bianco), Bianco (isolamento blu), Bianco (isolamento marrone), Bianco (isolamento nero) |
| Amount strands (wire)                          | 140                                                                                                      |
| Diameter of single wires                       | 0,15 mm                                                                                                  |
| Conductor crossection (wire)                   | 2,5 mm²                                                                                                  |
| Material conductor wire                        | Cavetto in rame, nudo                                                                                    |
| Conductor type (wire)                          | Classe di cavetti 6                                                                                      |
| Tensione nominale CA max                       | 1000 V                                                                                                   |
| Capacità di corrente (standard)                | a norme DIN VDE 0298-4                                                                                   |
| Capacità di corrente min filo                  | 19,5 A                                                                                                   |

|                                          |                                                                        |
|------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------|
| Electrical resistance line constant wire | 8 $\Omega$ /km @ 20 °C                                                 |
| Temperatura di esercizio min (fissa)     | -50 °C                                                                 |
| Temperatura di esercizio max (fissa)     | 80 °C / 90 °C @ 10000 h Funzionamento                                  |
| Temperatura di esercizio min (variabile) | -25 °C                                                                 |
| Temperatura di esercizio max (variabile) | 80 °C / 90 °C @ 10000 h Funzionamento                                  |
| Resistenza al fuoco                      | UL 1581 § 1100 FT2   UL 1581 § 1090   IEC 60332-2-2                    |
| chemical resistance                      | Buona, da controllare in funzione dell'applicazione                    |
| Resistenza alla benzina                  | Buona, da controllare in funzione dell'applicazione                    |
| Oil resistance                           | Buona, da controllare in funzione dell'applicazione   DIN EN 60811-404 |
| Raggio di piegatura (installazione)      | x Outer diameter                                                       |
| raggio di curvatura (fisso)              | 7,5 x Outer diameter                                                   |
| Raggio di curvatura (mobile)             | 10 x Outer diameter                                                    |
| Velocità (c. portacavo)                  | 5 Mio. @ 25 °C                                                         |
| N. di cicli                              | 2 Mio.                                                                 |
| Sollecitazioni in torsione               | $\pm$ 180 °/m                                                          |
| Velocità di torsione                     | 35 Cicli/min                                                           |