

**connettore IP20 x polimeri f. ottiche**

contatti a crimpare

Push Pull SCRJ POF maschio, a cablare

Connessione

Crimpare

1 mm

AIDA conform

La resistenza agli agenti aggressivi deve essere testata per la singola applicazione. Ulteriori dettagli su richiesta.

**[Link al prodotto](#)****Immagine**

Immagine rappresentativa

**dati commerciali**

ECLASS-6.0	27279220
ECLASS-7.0	27440103
ECLASS-8.0	27440103
ECLASS-9.0	27440103
ECLASS-10.1	27440101
ECLASS-11.1	27440101
ECLASS-12.0	27440114
ETIM-5.0	EC002635
GTIN	4048879603652
Lotto minimo ordinabile	1
Numero di tariffa doganale	85366990

**Dati tecnici | Installazione**

Sezione di collegamento max	1 mm <sup>2</sup>
-----------------------------	-------------------

**Installazione | Collegamento**

Connessione	Crimpare
Family construction form	SCRJ
Gender	male

**Protezione dei dispositivi | Elettrica**

Grado di protezione (EN CEI 60529)	IP20
------------------------------------	------

**Dati meccanici | Dati di montaggio**

Tipo di fissaggio	Push Pull
-------------------	-----------

**Caratteristiche ambientali | Climatiche**

Temperatura di esercizio min -40 °C

---

Temperatura di esercizio max 70 °C