

bobina di cavo ø 355mm, 100m

PUR-OB 2x2x0,34 schermato viola UL/CSA, c. portacavo

Bobina di cavo (100 m)  
Ethernet CAT5, PROFINET IO, EtherCAT  
2× 2× 0.34 mm²  
PUR (UL/CSA)  
per catena portacavo

Link al prodotto

Immagine



Immagine rappresentativa

| dati commerciali                 |                                |
|----------------------------------|--------------------------------|
| ECLASS-6.0                       | 27062011                       |
| ECLASS-6.1                       | 27061801                       |
| ECLASS-7.0                       | 27061801                       |
| ECLASS-8.0                       | 27061801                       |
| ECLASS-9.0                       | 27061801                       |
| ECLASS-10.1                      | 27061801                       |
| ECLASS-11.1                      | 27061801                       |
| ECLASS-12.0                      | 27061801                       |
| ETIM-5.0                         | EC001855                       |
| GTIN                             | 4048879356855                  |
| Lotto minimo ordinabile          | 1                              |
| Numero di tariffa doganale       | 85444995                       |
| Installation   Cable             |                                |
| Identificazione cavo             | 798                            |
| Colore                           | viola                          |
| Type of Certificate              | cURus                          |
| Amount stranding                 | 1                              |
| Stranding                        | 4 wires attorno Anima twisted  |
| Schermatura del cavo (tipo)      | Rame intrecciato, stagnato     |
| Schermatura del cavo (copertura) | 85 %                           |
| Rivestimento                     | Fleece, Foil                   |
| Filler                           | si                             |
| wire arrangement                 | bianco, giallo, blu, arancione |
| Cable weighth                    | 68,64 g/m                      |

|                                                    |                                                                                     |
|----------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|
| Materiale rivestimento                             | PUR                                                                                 |
| Durezza rivestimento                               | 89 Shore A                                                                          |
| Assenza di ingredienti (guaina)                    | Privo di piombo, Privo di cadmio, Privo di CFC, privo di alogeni, Privo di silicone |
| Outer-diameter (jacket)                            | 6,7 mm                                                                              |
| Tolerance outer diameter (sheath)                  | ± 5 %                                                                               |
| Materiale guaina interna                           | FRNC                                                                                |
| Colore (guaina interna)                            | natur                                                                               |
| Material wire insulation                           | PE                                                                                  |
| Amount wires                                       | 4                                                                                   |
| Outer diameter insulation                          | 1,4 mm                                                                              |
| Outer diameter tolerance core insulation           | ± 5 %                                                                               |
| Shore hardness wire insulation                     | 65 Shore D                                                                          |
| Ingredient freeness wire insulation                | Privo di piombo, Privo di CFC, privo di alogeni                                     |
| Amount strands (wire)                              | 7                                                                                   |
| Diameter of single wires                           | 22 AWG                                                                              |
| Conductor crossection (wire)                       | 22 AWG                                                                              |
| Material conductor wire                            | Cavetto in rame, nudo                                                               |
| Corsa (c. portacavo)                               | 5 m @ 25 °C                                                                         |
| Tensione nominale CA max                           | 300 V                                                                               |
| Capacità di corrente (standard)                    | a norme DIN VDE 0298-4                                                              |
| Capacità di corrente min filo                      | 4,8 A                                                                               |
| Characteristic impedance                           | 100 Ω ± 15 % @ 100 MHz                                                              |
| Electrical resistance line constant wire           | 55 Ω/km @ 20 °C                                                                     |
| Tensione alternata continuativa (filo - filo)      | 2 kV @ 60 s                                                                         |
| Capacità elettrica costante di linea (filo - filo) | 50000 pF/km                                                                         |
| Tensione alternata continuativa (filo - guaina)    | 2 kV @ 60 s                                                                         |
| Tensione alternata continuativa (filo - schermo)   | 2 kV @ 60 s                                                                         |
| Temperatura di esercizio min (fissa)               | -40 °C                                                                              |
| Temperatura di esercizio max (fissa)               | 80 °C                                                                               |
| Temperatura di esercizio min (variabile)           | -30 °C                                                                              |
| Temperatura di esercizio max (variabile)           | 70 °C                                                                               |
| Resistenza al fuoco                                | IEC 60332-2-2   UL 1581 § 1090   UL 1581 § 1100 FT2                                 |
| chemical resistance                                | Buona, da controllare in funzione dell'applicazione                                 |
| Resistenza alla benzina                            | Buona, da controllare in funzione dell'applicazione                                 |
| Oil resistance                                     | DIN EN 60811-404   Buona, da controllare in funzione dell'applicazione              |
| raggio di curvatura (fisso)                        | 5 x Outer diameter                                                                  |
| Raggio di curvatura (mobile)                       | 12 x Outer diameter                                                                 |
| Velocità (c. portacavo)                            | 3 Mio.                                                                              |
| N. di cicli                                        | 1 Mio.                                                                              |
| Sollecitazioni in torsione                         | ± 180 °/m                                                                           |